

RBBJ-T便携式酒精泄漏报警器

产品名称	RBBJ-T便携式酒精泄漏报警器
公司名称	山东银动信息科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元809-1室（注册地址）
联系电话	0531-88883789 15588893931

产品详情

产品特点

LCD浓度显示、LED状态指示

LCD现场浓度显示，LED现场状态指示，可实时显示探测器的运行状态。

测量准确

传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

维修方便

传感器采用数字化模组设计，现场更换时，无需校零、标定。

声光报警

可选择配接RAS-6000型防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

防水设计

专业的双腔体结构式设计，适用于户外环境。

防爆型设计

防爆等级为Exd IIC T6 Gb，防护等级为IP65，可用于工厂条件的1、2区危险场合。山东银动信息科技有限公司生产的便携报警器销往：销往山东，河北，河南，安徽，辽宁、山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地

产品参数：

供电电压：DC24V ± 15%

功耗：< 1W

信号输出：三线制4-20mA；一组无源开关量（选配,触点容量DC30V 3A）

报警方式：声、光报警（选配，声音强度 > 95dB1米处）

显示方式：LCD显示

检测气体：可燃、有毒

检测原理：催化燃烧式、电化学式、半导体式、红外式

响应时间：催化燃烧式T90 < 30s

电化学式、半导体式T90 < 30s

红外式T90 < 30s

误差：± 5%FS

重复性：2%

工作温度：-40 ~70

存储温度：-25 ~55

湿度范围：10%RH~95%RH（无凝霜）

压力范围：86kpa~106kpa

防护等级：IP65

防爆等级：Exd IIC T6 Gb

认证：CCCF、CMC

执行标准：GB15322.1-2003、GB12358-2006

材质：铸铝

重量：1.3kg

防爆连接螺纹：G3/4

安装线缆：RVV 3 × 1.5mm²

尺寸：190mm × 130mm × 75mm

配套设备：PLC、DCS系统