

# RBT-6000-ZLGX甲醇气体报警器

产品名称	RBT-6000-ZLGX甲醇气体报警器
公司名称	山东银动信息科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元809-1室（注册地址）
联系电话	0531-88883789 15588893931

## 产品详情

### 产品概述

RBT-6000-ZLGX型气体探测器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。

该探测器为双腔体结构设计，防爆等级为Exd II CT6 Gb，防护等级为IP65，适用于化工、户外灌区等环境下。可通过RBK-6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线经济。

山东银动信息科技有限公司生产的甲醇报警器销往：销往山东，河北，河南，安徽，辽宁、山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地

### 特点

#### 测量准确

传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

#### 防爆型设计

可用于工厂条件的1、2区危险场合。

#### 维修方便

传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。

#### 声光报警（选配）

可选配专用的防爆声光报灯，实现现场声光报警。

参数

电气

供电电源：DC36V ± 15%

大功率：< 1W

通讯方式：M-BUS 总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 × 2.5mm<sup>2</sup>

准确度：± 5%FS

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式

响应时间：催化燃烧式 T<sub>90</sub> < 30s

电化学式 T<sub>90</sub> < 60s

红外式 T<sub>90</sub> < 90s

半导体式 T<sub>90</sub> < 60s

结构：

材料：铸铝

防爆连接螺纹：G3/4 ” 内螺纹

外形尺寸：190mm × 130mm × 75mm

重量：1.5kg

认证

天津：Exd II C T6 Gb

消防产品合格评定中心

应用标准：GB15322.1-2003，GB12358-2006

安装

贴壁式、抱管式、穿管式

环境

IP等级：IP65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-25 ~ 55