江苏捷科云信息科技1 小型摄像机 福州摄像机

产品名称	江苏捷科云信息科技1 小型摄像机 福州摄像机
公司名称	江苏捷科云信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴中区孙武路2992号文创中心1107
联系电话	18501504579

产品详情

捷科中国成立于2003年11月，总部设在天堂之称的中国苏州，公司秉承“ 创新、创造、创优 ”的理念，在云计算、云存储、云监控以及容灾备份等产品领域，不断的开拓创新，集研发、生产和销售为一体，打造网络技术领域的品牌。

1.监控摄像头用导线，其额定电压应大于线路的工作电压；导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应能满足供电和机械强度的要求。2.配线时应尽量避免导线有接头。除了非用接头不可的，摄像头其接头必须采用压线或焊接，导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线，在任何情况下都不能有接头，必要时尽可能将接头放在接线盒探头接线柱上。3.配线在建筑物内安装要保持水平或垂直。配线应加套管保护（塑料或铁管，小型摄像机，按室内配管的技术要求选配)，天花板走线可用金属软管，但需固定稳妥美观。4.信号线不能与大功率电力线平行，更不能穿在同一管内。如因环境所限，要平行走线，则要远离50cm以上。5.报警控制箱的交流电源应单独走线，摄像头不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内，交流电源线的安装应符合电气安装标准。6.报警控制箱到天花板的走线要求加套管理入墙内或用铁管加以保护，以提高i防盗系统的防破坏性能。7.线管配线有明配和暗配两种。摄像头明配管要求横平竖直、整齐美观。

照片经过捷科系统的辨别和标记，接下来我们会观察对称性，如果他没有直接看摄像头，对成型就会有所降低，那么，系统有可能会错误辨识，因为我们只能看到他单侧脸的信息，而慧视系统测试市场上首i款软件，即使从单侧也可以辨别出一个人。在取得清晰照片之后，运动摄像机，系统开始给那张脸编号，每个人都会有独i一无二的识别码，它侧脸了你脸上各个特征之间的距离，比如你鼻子和嘴巴之间的距离，这些数值会被处理成数码。

1）视频通道：25路960P/720P，16路1080P，福州摄像机， 8/16/25路3MP万或者4/8/16路5MP IPC输入，支持Onvif，GB28181；

2）音频通道：1路BNC对讲，1路BNC音频输出；

3）支持接入带宽：150M/300M；

4）支持4进1出报警，支持485

5）回放通道数：1/4/9/16；

6）支持SATA硬盘数量：9；

7）标配：鼠标、USB2.0×2+USB3.0×1、RJ45×2、VGA、HDMI接口、E-SATA；
8)支持I8S即插即用，支持P2iP

9）尺寸/重量：440mm×450mm×90mm/10.5Kg；

。

江苏捷科云信息科技1(图)-小型摄像机-福州摄像机由江苏捷科云信息科技有限公司提供。“ 通讯设备；安防工程设计；面部识别研发； ”就选江苏捷科云信息科技有限公司（www.jetstor.com.cn），公司位于：江苏省苏州市吴中区孙武路2013号太和商务中心A座11楼，多年来，江苏捷科坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏捷科期待成为您的长期合作伙伴！