

河北可再分散性乳胶粉 VAE 腻子粉建筑砂浆水泥可用 砂浆添加剂

产品名称	河北可再分散性乳胶粉 VAE 腻子粉建筑砂浆水泥可用 砂浆添加剂
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:可分散乳胶粉 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

可再分散性乳胶粉

可再分散性乳胶粉主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆外保温干混砂浆中。在砂浆中都是为了使传统的水泥砂浆的脆性、高弹性模量等弱点得到改善，赋予水泥砂浆较好的柔韧性及抗拉伸粘结强度，以抵抗和延缓水泥砂浆裂缝的产生，由于聚合物与砂浆形成互穿网络结构，在孔隙中形成连续的聚合物膜，加强了集料之间的粘结，堵塞了砂浆内的部分孔隙，所以硬化后的改性砂浆比水泥砂浆性能有很大的改善。

可再分散性乳胶粉

指标/型号	K-609	K-609
外观	白色粉末、可自由流动	
固含量	98%	98%
灰份(1000)	10 ± 2%	10 ± 2%
堆积密度g/l	400-600	400-600
平均粒径 μ m	80	80
50%水溶液粘度pas	10	10
Ph值	6-8	6-8
***成膜温度	5	2
玻璃化温度 (tg)	2	
用途	通用 (抹面)	粘结性好

可再分散性乳胶粉在干粉砂浆添加剂中的作用主要是以下几个方面

1 提高砂浆的抗压强度和抗折强度。2 乳胶粉的加入提高了砂浆的延伸率从而提高了砂浆的抗冲击韧性，同时也赋予砂浆良好的应力分散作用。3 提高了砂浆的粘结性能。粘结机理是靠大分子在粘表面的吸附和扩散，同时胶粉有一定的渗透性，和纤维素醚一起充分浸润基层材料的表面，使基层与新抹灰的表面性能接近，从而提高了吸附性，使其性能大大增加。4 降低砂浆的弹性模量，提高变形能力，减少开裂现象。

可再分散性胶粉包装：

25公斤/袋 储存于阴凉干燥之场所，建议使用期限为十二个月。