

保温泡沫板 安徽盛欣怡 合肥泡沫板

产品名称	保温泡沫板 安徽盛欣怡 合肥泡沫板
公司名称	安徽盛欣怡保温包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区魏武路与大禹路交口西北角 佳海工业城一期G区39栋
联系电话	18715051451

产品详情

自21世纪以来，随着建筑业的高速发展，市场上出现了许多新型板材，岩棉板便是其中一种。相较于传统板材，这种新型板材拥有许多新优。顾名思义，岩棉板的原料主要是岩棉。岩棉是由高分子合成树脂为主要成份，渗入各种辅助料或添加剂，在特定温度压力下，具有可塑性和流动性，可被模塑成一定形状，EPS泡沫板，且在一定条件下保持形状不变的材料。

在工程大面积施工前，必须采用样板引路制度，样板工艺做法合格后方可大面积推广施工，合肥泡沫板，并且在制作样板时须留置试块进行抗压强度试验，合格后才能使用。

施工过程中必须严格执行“三检制度”，保温泡沫板，即自检、互检、交接检，检查合格后方可进行下道工序施工。施工用水必须采用自来水或纯净水，严禁含酸性物质的水掺入发泡剂中，以免产生化学反应，影响发泡剂的发泡效果。

挤塑板的密度可以在10-100kg/m³。地暖用白晶板的容重是35kg/m³，取得导热系数的最低点，这时的抗压在250-350KPA。

总的来说挤塑板的抗压性能和密度成正比。密度越大，泡孔壁越厚，抗压能力越好。

岩棉保温板:优质的岩棉保温板应具备以下特性：应具有较低的导热系数。导热系数是衡量岩棉板性能优劣的重要指标，导热系数越小，则通过材料传递的能量越少，那么保温岩棉板的隔热性能也越好。（注：此条同样适用于竖丝岩棉板，防水岩棉板等）。

保温泡沫板-安徽盛欣怡(在线咨询)-合肥泡沫板由安徽盛欣怡保温包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽盛欣怡保温包装材料有限公司(www.ahsxybz.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!