

橡胶缓冲垫块A桥梁橡胶减震垫块厂家A高弹加厚橡胶缓冲垫块

产品名称	橡胶缓冲垫块A桥梁橡胶减震垫块厂家A高弹加厚橡胶缓冲垫块
公司名称	衡水广锐橡胶有限公司
价格	3.80/件
规格参数	品牌:衡广锐 厂家:衡水广锐橡胶 产地:河北衡水
公司地址	滨湖新区
联系电话	13303381343

产品详情

(1) 在垫块安装之前应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差不宜超过2% (2) 垫块安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。(3) 垫块安装后，滚动和滑动平面应水平，其与理论平面的斜度不大于2%支座上、下板中心应对中，其偏差不大于2% (4) 为保证垫块安装平整，一般应在支座底面与支座垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。橡胶垫块是由多层橡胶片硫化粘合而成一种普通橡胶支座产品,这种产品具有足够的竖向刚度,能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台,支座具有良好的弹性,以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。橡胶垫块的布置主要和桥梁的结构形式有关。通常在布置支座时需要考虑以下的原则：(1) 上部结构是空间结构时，橡胶垫块应能同时适应桥梁顺桥向(X方向)和横桥向(Y方向)的变形；(2) 橡胶垫块必须能可靠的传递垂直和水平反力；(3) 橡胶垫块应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束；(4) 当桥梁位于平坡上，固定橡胶垫块宜设在主要行车方向的前端桥台上；(5) 橡胶垫块宜设置在具有较大垫块反力的地方；(6) 在同一桥墩上的几个橡胶垫块应具有相近的转动刚度；