

铝合金爬梯 铝合金爬梯什么价格 铝合金爬梯厂家

产品名称	铝合金爬梯 铝合金爬梯什么价格 铝合金爬梯厂家
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

一步：安装斜拉杆

斜拉杆是用来安装在安全爬梯整体架身外面以保证架身的稳定性，500mm间距和1000mm间距的用3141mm长的装在纵向平面上，2351mm长的装在横向平面上。750mm间距的用2862mm长的装在纵向平面上，用1955mm长的装在横向平面上。注意：斜拉杆在两条立杆之间扣上。使其起到连接上下层的作用，以增加爬梯的稳定性，安装时如右图采用V字型整体连接方式安装。

二步：安装楼梯扶手

楼梯扶手是装在楼梯内侧的，用所配套的螺丝、螺母直接将扶手固定在楼梯内面即可。要求将螺丝锁紧，铝合金爬梯厂家直销，以确保行人安全。

三步：往上加高并安装附着

按照以上安装顺序，以此类推向上安装，直到达到所需要的高度为准。每加高一层时，都必须用配套的螺丝将上、下层立杆连接好并锁紧。以确保爬梯的整体稳定性。并根据实际高度进行合理的墙体附着，没做好相应的附着不能继续往上安装。应该安装到每隔3-5米时，做一层附着。附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，铝合金爬梯什么价格，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，铝合金爬梯多少钱，连墙件的坡度宜小于1:3。30米高度以下的可5米做一层附着，30米以上高度的应每隔3米就必须做一层附着，并且确保附着牢固。附着时将搭设好的安全爬梯通道与塔吊或者墩柱附着在一起。只需要有可靠的依附体，用脚手架钢管及扣件就可将此产品牢固的固定在附着体上，也可以使用焊接的方式进行固定。

四步：安装顶端防护栏

最后安装防护栏1300的立杆是用来作为护栏使用的，铝合金爬梯，安装在每一座安全爬梯的最顶端，同样用横杆连接并锁紧。通向施工的出口方向可以不用安装横杆，以便施工人员进出。

登梯遵循“三点接触”原则

- 1、始终保持双手可以自由地用于攀爬。
- 2、人员在梯子上作业需使用工具时，可用跨肩工具包携带或用提升设备以及绳索来上下搬运，以确保双手始终可以自由攀爬。
- 3、双手把握梯子的横竿上下梯子比把握二侧的扶竿更安全。
- 4、双手交替把握横竿来配合脚步的移动。
- 5、如果你不能保持双手同时自由地用于上下梯子，那么你应该保持双手单脚或双脚单手的着力原则。

井下塑钢爬梯安装方法：

- 1、先要做好检查井爬梯：在后方行不带护栏的定型检查井爬梯制作。
- 2、支撑件安设：采用砂浆锚杆作业支撑件，锚杆进入岩石1m。
- 3、检查井爬梯的运输：采用大货车运至左坝肩或大坝趾板近位置。再用人工运至安装位置。
- 4、进检查井爬梯安装环节：检查井爬梯调运到位后，采用人工校正位置，以保证检查井爬梯平顺连接，然后焊接于支撑件上。
- 5、检查井爬梯安装完毕后进行防护栏杆安装：在检查井爬梯安装完成后，需要进行防护栏杆安装。防护栏杆高度1m，每1m设置- 50钢管主杆，其间设置3根 16钢管副杆，1m高处设置 50钢管扶手。

铝合金爬梯-铝合金爬梯什么价格-铝合金爬梯厂家(优质商家)由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司(www.tz1288.com)是从事“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：李龙波。