

# 施工梯笼 沧州永盛建筑器材 施工梯笼厂家直销

产品名称	施工梯笼 沧州永盛建筑器材 施工梯笼厂家直销
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

在施工过程中，安全爬梯的这些注意事项不容忽视。

- 1、爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。？
- 2、每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。？
- 3、扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。？
- 4、当爬梯支架高出相邻墙件一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。？
- 5、连接件、锚固螺栓，应使用产品质量合格证的产品，施工梯笼厂家直销，在使用前应进行外观质量检查。？
- 6、爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。？
- 7、爬梯延伸高度至高为99米。为了确保安全以每人70Kg体重为参数，90米高时至多5个人数、50米高时至多7个人数、30米以下至多10个人数在上面行走的承载为安全限数，每个楼梯同时至多可承受3个人体重。
- 8、加高爬梯时，根据实际高度进行合理的墙体附着，没有做好相应的附着不能继续往上安装，每隔3-6米做一层附着。(附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1:3).并且在30米以上应加强附着;每隔3米就必须做一层附着，确保附着牢固。

塑钢爬梯/塑钢踏步外圆包塑的塑料质量很重要，施工梯笼，一般塑料制作而成的检查井爬梯在冬季就暴露无遗了用不多久就会自动脱落，塑料脱落钢筋暴露在外面，严重影响下井作业者严重者有生命危险我

们都知道窨井的深度达3米-5米等，施工梯笼什么价格，钢筋在没有塑料的保护下会发作脚底打滑等，施工梯笼哪里卖，所以警告一切采购商千万要看质量，别光看价格我们都记住一句话：一份价格一分货。我公司生产的塑钢爬梯塑钢踏步全部严格按着国家修建标准图集97S501-1和欧洲EN13101标准制作，从质量上价格上我们都合情合理欢迎各大用户前来我厂购买!

为了满足建筑及路桥等基础建设中对安全施工的更高要求，出现了适应市场需要，设计强度更高，加宽型，自带周边防护网的新型安全爬梯系统。承插式安全爬梯主要构件有立杆、顶杆、横杆、斜杆、横撑、大小安全网、梯子、扶手和踏板等。

新型爬梯强度更高、承载力更强、更高的安全性、稳定性、舒适性，更突出爬梯周围的防护安全。装拆便捷，做到更安全、高效、受用、经济，大大提高施工的安全及经济效益。

承插式安全爬梯有很多优点：

- 1、承载力强：所有构件经过严格测试，销库具有可靠的轴向坑剪力，横杆接头与杆接触面大，插销具有自锁功能，增强了系统通道的整体稳定性。
- 2、安全牢固：构件焊接位置都进行满焊焊接工艺，确保构件牢固安全。
- 3、安装便捷：只要一把锤子就能将不同构件快速轻松地组装起来。其中横撑的设置，减少了楼梯安装的工序，只需要将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。

施工梯笼-沧州永盛建筑器材-施工梯笼厂家直销由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）位于中国河北沧州献县河城街镇小屯村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沧州永盛建筑器材在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。沧州永盛建筑器材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沧州永盛建筑器材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。