

安全爬梯厂家 沧州永盛建筑器材 安全爬梯

产品名称	安全爬梯厂家 沧州永盛建筑器材 安全爬梯
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

产品详情

在施工过程中，安全爬梯的这些注意事项不容忽视。

- 1、爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。？
- 2、每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。？
- 3、扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。？
- 4、当爬梯支架高出相邻墙件一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。？
- 5、连接件、锚固螺栓，建筑安全爬梯，应使用产品质量合格证的产品，在使用前应进行外观质量检查。？
- 6、爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。？
- 7、爬梯延伸高度至高为99米。为了确保安全以每人70Kg体重为参数，90米高时至多5个人数、50米高时至多7个人数、30米以下至多10个人数在上面行走的承载为安全限数，每个楼梯同时至多可承受3个人体重。
- 8、加高爬梯时，根据实际高度进行合理的墙体附着，没有做好相应的附着不能继续往上安装，安全爬梯厂家，每隔3-6米做一层附着。(附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1:3).并且在30米以上应加强附着;每隔3米就必须做一层附着，确保附着牢固。

路桥安全爬梯的支撑脚应可靠、牢固，能够承载许用至大载荷。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上。严禁将桥梁施工安全爬梯用来悬挂起重设备。严禁携带物品(工具、

材料等)上下脚手架，所有物品应使用绳索传递。

使用者应通过路桥安全爬梯或斜道上下脚手架。除按照桥梁施工安全爬梯设计的脚手架外，横杆不可用作爬梯。使用无扶手、腰杆和完整踏板的脚手架时，须配套使用防坠落保护设施。地面设警戒带和警示标志，安全爬梯，严禁非操作人员入内。

如遇大风、大雨、撞击等特殊情况下，路桥安全爬梯，要对桥梁施工安全爬梯的强度、稳定性、基础等进行专门检查，发现问题及时报告和处理。使用者只能在工作平台内作业，且不得架高作业。在桥梁施工安全爬梯上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

严禁在脚手架上堆放物品，所有废物须立即清除。桥梁施工安全爬梯在移动过程中禁止站人，并应将材料工具清理干净。不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。桥梁施工安全爬梯上禁止乱拉电线。确需装设临时照明线路时，木、竹脚手架应加绝缘子，金属脚手架应加设横担。

井下塑钢爬梯安装方法：

- 1、先要做好检查井爬梯：在后方行不带护栏的定型检查井爬梯制作。
- 2、支撑件安设：采用砂浆锚杆作业支撑件，锚杆进入岩石1m。
- 3、检查井爬梯的运输：采用大货车运至左坝肩或大坝趾板近位置。再用人工运至安装位置。
- 4、进检查井爬梯安装环节：检查井爬梯调运到位后，采用人工校正位置，以保证检查井爬梯平顺连接，然后焊接于支撑件上。
- 5、检查井爬梯安装完毕后进行防护栏杆安装：在检查井爬梯安装完成后，需要进行防护栏杆安装。防护栏杆高度1m，每1m设置- 50钢管主杆，其间设置3根 16钢管副杆，1m高处设置 50钢管扶手。

安全爬梯厂家-沧州永盛建筑器材-安全爬梯由沧州永盛建筑器材有限公司提供。“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”就选沧州永盛建筑器材有限公司（www.tz1288.com），公司位于：中国河北沧州献县河城街镇小屯村，多年来，沧州永盛建筑器材坚持为客户提供好的服务，联系人：李龙波。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沧州永盛建筑器材期待成为您的长期合作伙伴！