

镀锌卷、有花纹/无花纹热镀锌卷供应

产品名称	镀锌卷、有花纹/无花纹热镀锌卷供应
公司名称	天津市永鑫通达商贸有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	品名:镀锌板(卷) 规格:0.7*1250*C 材质:DX53D+Z
公司地址	天津市北辰区紫罗园45-1-602
联系电话	86 022 26622022 13803039808

产品详情

品名	镀锌板(卷)	规格	0.7*1250*C
材质	DX53D+Z	产地/厂家	包钢
表面	无花纹	镀层重量	常规

把有机涂料涂复在热镀锌钢板上得到的产品即为热镀锌彩涂板。热镀锌彩涂板除具有锌的保护作用外，表面上的有机涂层还起了隔绝保护、防止生锈的作用，使用寿命比热镀锌板更长。热镀锌基板的含锌量一般为60g。

涂料：各种不同的涂料，都有四个部分组成，即（1）树脂（2）颜料（3）溶剂（4）助剂。其中溶剂是挥发分，其作三个部分基本是不挥发分。（1）树脂

树脂即成膜物质，是涂料中的最主要成分和基础，也称基料，它是决定涂膜性质的主要因素。要求作为成膜物质的树脂在涂料储存期内相当稳定，不发生明显的物理变化和化学变化；在成膜时，在规定的条件下，能迅速固化成膜。树脂种类繁多，在卷材涂料中常用的树脂有丙烯酸树脂、环氧树脂、聚酯树脂和聚氨酯甲酸酯树脂等。不同的树脂，其物理性能和化学性能、以及耐候性、耐蚀性等是不一样的。

（2）颜料 颜料须与树脂配合使用，在涂料中的主要作用是使涂膜着色，颜料比例不同会影响涂膜硬度、光泽度以及耐蚀性等。（3）溶剂 溶剂是液态涂料的重要组成部分，在涂料烘干过程中是能挥发的成分。一般也用溶剂调节涂料粘度，这种用于调节涂料粘度的溶剂称为稀释剂。溶剂对涂料的制造、贮存、涂敷、漆膜的形成和成膜质量有着很大的影响。（4）助剂 助剂是为改善涂料性能而加入的少量添加剂。助剂在涂料中用量极少，作用却显著，如有的能改进涂料和涂膜的性能，有的能改善烘干时间、有的能防止涂膜产生病态等。助剂种类繁多，有催干剂、固化剂、流平剂、消泡剂、消光剂，稳定剂等。几乎绝大部分液态涂料都由上述四个成分中的某些原料组成，其中最主要的是树脂，这是任何涂料都少不了的。可以说树脂（有时加溶剂和助剂）就是透明漆，再加入颜料就可成各种色漆。

产品用途：净化厂房吊顶、围护及净化产品工业厂房、仓库、冷库；大跨度屋面板；临时办公室；商店、岗亭等。轻钢结构建筑广泛用于医药、化工、食品、电子、机械等行业的大跨度厂房、仓库、体育馆、会堂、候车室等。

产品特点：结构稳定、造型美观、施工期短、经济合理