

人脸识别/通道闸机出租出售

产品名称	人脸识别/通道闸机出租出售
公司名称	北京京和安安防科技有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	北京朝阳区东马路99号京开万佳商务中心D座4单元201室
联系电话	010-87685388 15910987533

产品详情

通道闸机出租/出售

各种型号

三辊闸、翼闸、豪华小摆闸

人脸识别出租

单目、双目都可以出租

长租短租均可

欢迎来电

豪华小摆闸简介：箱体材料：304拉丝不锈钢

工艺标准：激光切割工艺、采用内部焊接，外部焊接区域较少，外观靓丽 内部结构：钢材框架结构

箱体尺寸：1400*220*1000MM 摆臂有效长度：400MM 摆臂材料：亚克力或钢化玻璃

机芯电压：DC24V 侧面指示灯：选配 刷卡有效提示灯：位于盖子中央部位，标配

通行速度：30人次/分 读头安装位：2个 控制板安装位：1个 闸门开、关时间：约1秒

环境温度：-30度~60度 相对湿度：相对湿度 90%，不凝露 无故障率：300万次 本产品特性：

电机：无刷电机，免维护 机芯主控板：采用工业级32位ARM芯片，反映速度快，处理能力大幅提升

通讯接口：RS232、TCP/IP，增加了控制的灵活性 输入信号：开关信号

转运角度：通过角度编码器进行角度检测及控制，精确到1度以内

运动方式：刷卡后，摆臂打开，提示行人通过，人通过后，摆臂自动关闭 防反转：防反转，刷卡后，只

允许行人朝一个方向行进；如果反方向通过，会发出报警，某些情况下摆臂迅速关闭 强行闯入：摆臂未

打开的情况下，如果强行闯入，摆臂转动一定的角度缓冲后，立即锁止；彻底避免传统摆闸所出现的摆臂断裂、机芯损害的问题。 速度调节：速度可根据不同场所的要求进行调节

消防模式：断电后产品摆臂可手动打开，形成通道

红外检测：采用数对红外进行检测，判断各种行进状态

自动复位：获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，翼闸自动取消本次权限，恢复到初始状态

噪音：低噪音

电源模块：输出：DC24V；采用全新电源模块，不因输入电源的变化而引起输出电压的变化，稳定可靠

电机：DC24V 30W 兼容性：具有个性化的安装界面，兼容IC、ID卡等各种智能卡

可扩展为自动身份识别系统，实现门禁、考勤、收费等功能 可与其他类型通道产品配合使用

其他：防水、防晒、耐寒、耐高温