

四川公路护栏网厂家高速公路铁丝网护栏小区工厂围栏网

产品名称	四川公路护栏网厂家高速公路铁丝网护栏小区工厂围栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	42.00/套
规格参数	产品名称:公路护栏网 常用规格:1.8*3 产品材质:低碳钢丝
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

光伏电站双边丝护栏网结构简单、用料少，加工费低，便于远程运输，因而工程造价低；将围网底部与砖混墙筑为一体，有效抑制了该网刚度缺乏的弱点，增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。

双边丝护栏网采用盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层维护的焊接式网片，具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。在这种护栏网的表面处置为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm、加底座等方式。将双边丝护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子衔接。一切的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的细致恳求来设计。

厂家供应 光伏电站护栏网 双边丝浸塑隔离栅性能特点

1. 产品构造简单用料少，因此工程造价低；
2. 非常便于远程运输；
3. 将围网底部与砖混墙筑为一体，有效抑止了该网刚度缺乏的弱点，加强了防护性能；
4. 装置不受地形地势影响，特别适合丘陵地域；
5. 高效防腐运用寿命长

主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发维护地种植农业开发区围界道路交通封锁，暂时运用护栏网。

框架护栏网作为一种组装非常灵敏的护栏产品，本产品既能够制构成**性网墙运用，又能够作为暂时隔离网运用，只需采用不同的立柱固定方式便可完成。

厂家供应 光伏电站护栏网 双边丝浸塑隔离栅技术参数

- 1、浸塑后丝径 3.5mm - - 5.5mm ；
- 2、网孔 75mm x 150mm 四周双边丝 ；
- 3、**尺寸：2300mm x 3000mm ；
- 4、立柱：48mm x 2mm钢管浸塑处置 ；
- 5、边框：无 ；
- 6、附件：防雨帽、衔接卡、防盗螺栓 ；
- 7、衔接方式：卡接。

厂家供应 光伏电站护栏网 双边丝浸塑隔离栅使用说明

用于市政护栏网、园林花坛、单位绿地、道路、机场、港口绿地围栏，铁路封锁网、高速公路封锁网、场区围栏、小区护栏、各种体育场 工矿学校隔离与防护。

关于双边护栏网在安装施工时应留意的几个问题

- 1、在安装双边护栏网时要准确控制各种设备的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对公开设备构成任何破坏。
- 2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入,或调整立柱位置。施工中接近深度时应留意控制锤击力度。
- 3、假设在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，留意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。
- 4、假设将双边护栏网作为防撞护栏运用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要注重施工准备和打桩机的组合，不时总结阅历，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。