

优质LC系列高粘度罗茨油泵 高粘度沥青罗茨泵

产品名称	优质LC系列高粘度罗茨油泵 高粘度沥青罗茨泵
公司名称	泊头市杰力信泵业有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	品牌:杰力信 型号:LC10-0.6 输送介质:沥青、原油、润滑油、等
公司地址	泊头市南仓街19号
联系电话	0317-8261177 15131737411

产品详情

优质LC系列高粘度罗茨油泵LC罗茨油泵是容积式凸轮转子泵。动力是通过轴传动给齿轮。一对同步齿轮带动泵叶做差位同步旋转运动，将泵工作腔分隔为吸入区（低压区）和排出区（高压区）。随着泵业旋转，不断将介质从低压区吸入，在高压区排出，这样就达到输送介质的目的。罗茨油泵是卧式油泵，两个8字型泵业在工作室内相对旋转。材质:铸铁、不锈钢、铜泵叶。

LC罗茨油泵的适用介质：酱料，玫瑰花酱、方便面酱料、柴油、机油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油、汽油、溶剂油、沥青、冷凝有。

LCW保温型罗茨油泵适于输送常温下易凝结的介质。

1、启动

新泵安装后，开机前，先将齿轮箱、减速器加20号或40号机械油。启动前检查全部管路法兰，接头密封性，要求严密不漏。开始启动前应向泵内注入输送液体。启动前全开吸入和排出管路中的阀门，严禁闭阀启动。

2运转

注意轴承和泵体个部分的温度。发现泵和电机的声音异常，应立即停车检查，排除故障。

3、停车

关闭电机后，带可关闭泵的进、出口阀口。停机前切忌不要先关闭出口阀门，否则泵易损坏。输送稠油、沥青等粘稠介质时，若长时间不用时，应在停车后及时用稀油清洗，避免油脂凝后无法开车。