

有屏蔽层的软电缆

产品名称	有屏蔽层的软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:带钢丝绳行车电缆 控制电缆:KVV铜芯 大城:铠装层的电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

DJYP3VP3	铜芯聚乙烯绝缘，对绞铝 / 塑料薄膜复合屏蔽，铝 / 塑薄膜复合带总屏蔽，聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYPV22	铜芯聚乙烯绝缘，对绞铜丝编织屏蔽，钢带铠装 / 聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYP2V22	铜芯聚乙烯绝缘，对绞铜带屏蔽，钢带铠装 / ，聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYP3V22	铜芯聚乙烯绝缘，对绞铝 / 塑复合带屏蔽/钢带铠装 / ，聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYP2V22P2	铜芯聚乙烯绝缘，对绞铜带屏蔽，铜带总屏蔽/钢带铠装 / 聚氯乙烯护套电子计算机电缆
DJYP3V22P3	铜芯聚乙烯绝缘，对绞铝 / 塑复合带屏蔽，铝 / 塑复合带总屏蔽/钢带铠装，聚氯乙烯护套电子计算机电缆

带钢丝绳行车电缆-行车用控制电缆产品用途：钢丝电缆/自承式电缆/起重机电缆

本产品具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。

带钢丝绳行车电缆-行车用

使用特性:

额定电压：U₀/U 0.6/1KV及以下 高工作温度：100 低环境温度：固定敷设-40

产品使用特性

- 1.交流额定电压U₀/U为450/750V。
- 2.电缆导体的长期允许工作温度为70
- 3.电缆的敷设温度应不低于0
- 4.电缆的弯曲半径：

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装层和铜带屏蔽的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

产品型号、名称及主要使用范围

型号	名称	主要使用范围
KVV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合
KVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合
KVVP2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合
KVV22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道直埋等固定场合可承受较大的机械外力
KVV32	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等固定场合可承受较大的机械外力
KVVR	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	敷设在室内移动场合
KVVRP	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆	敷设在室内等要求屏蔽的移动场合