

BVR塑铜软线、RVSP485双绞屏蔽电缆

产品名称	BVR塑铜软线、RVSP485双绞屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:BVR塑铜软线 监控线缆:双绞屏蔽电缆 大城:RVV护套线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

序号

公共编码

规格型号

芯数 * 标称截面 (mm²)

导体线芯根数/直径 (mm)

1

BX-122P

RVVP

2 * 0.3

16/0.15

2

BX-123P

2 * 0.5

16/0.20 28/0.15

3

BX-124P

2 * 0.75

24/0.20 42/0.15

4

BX-125P

2 * 1

32/0.20

5

BX-126P

2 * 1.5

30/0.25 48/0.20

6

BX-127P

2 * 2.5

49/0.25 78/0.20

7

BX-132P

3 * 0.3

8

BX-133P

3 * 0.5

9

BX-134P

3 * 0.75

10

BX-135P

3 * 1

11

BX-136P

3 * 1.5

12

BX-137P

3 * 2.5

13

BX-142P

4 * 0.3

14

BX-143P

4 * 0.5

RVVP详系介绍

绝缘：PVC，全色谱识别

缆芯：绝缘芯线绞合成缆，绕包聚酯薄膜带（PP带）

护套：黑色/白色PVC

标准：JB 8734.5-1998

用途：应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。

各规格产品参数表如下：

产品编号

产品名称

型号规格

内导体

/mm

绝缘直径/mm

屏蔽结构

护套材料

/颜色

ALT-5002

屏蔽软线 (300/300V)

RVVP 2 × 0.30 (80编)

16/0.15(BC)

PVC 1.7

1、纵包铝箔2、编织80编 (BC)

PVC/黑色

RVVZ;特点：交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点。

一、性能：a、电压等级：600V/1000V b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准：GB/T12666

二、导体结构组成及比较

截面(mm²)

结构(根/mm)

截面(mm²)

结构(根/mm)

RVVZ

VV.ZR-VV

RVVZ

VV.ZR-VV

1.5

48/0.20

1/1.38

50

19*32/0.32

19/1.78

2.5

77/0.20

1/1.78

70

19*44/0.32

19/2.14

4

77/0.26

1/2.25

95

19*62/0.32

19/2.52

6

77/0.32

1/2.76

120

19*77/0.32

37/2.03

10

7*17/0.32

1/3.58

150

37*50/0.32

37/2.25

16

7*28/0.32

7/1.70

185

37*62/0.32

37/2.52

25

7*44/0.32

7/2.14

240

37*80/0.32

61/2.25

本厂专业生产销售：SYV视频线、SYWV电视天线、RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、RVSP双绞屏蔽线、RVS 2*1.0 RVS 2*1.5 RVS 2*2.5 AVR 0.12平方红，黑，黄，绿 AVR 0.5平方红，黑，黄 AVR 0.3平方红，黑 AVVR 4*0.3平方白色护套线（蓝，绿，白，黄）AVVR 2*0.5平方白色护套线（红，黑）RVVP 2*0.75平方黑色护套 ... 紧急求购电线电缆. RVS 2*1.0 RVS 2*1.5 RVS 2*2.5同轴电缆、电梯电缆、超五类网线、话筒线、阻燃双绞线、各种科腾全系列

、科腾全系列安防线缆、科腾全系列弱电系统电线电缆。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、消防工程、远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音视频信号电线电缆。（SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、SYV射频、）BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP485双绞屏蔽电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、KVVP控制屏蔽电缆、KVVR控制软电缆、KVV控制电缆、HYA通信电缆、VV电力电缆，RVVP屏蔽线（1~30芯）RVV护套线（2~30芯）AVVR护套线信号线（2~30芯）SYV视频线（75-3-5-7-9）