

# 亿冠体育 篮球架安装 池洞镇篮球架

产品名称	亿冠体育 篮球架安装 池洞镇篮球架
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

## 产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

主要生产篮球架，篮球架安装，送货上门安装

- 1、臂长1.80m地埋独臂式篮球架，两个篮球架柱子之间的距离是29.20m。
- 2、篮球板垂直向下延长线离底线内沿1.20m。
- 3、底线内沿向外40cm处向外打坑;坑深75cm，长70cm\*宽70cm。
- 4、篮球架柱子离底线内沿60cm。
- 5、篮圈上沿离地3.05m。

金陵篮球架，亿冠体育器材，篮球架，茂名篮球架由广东亿冠体育设施工程有限公司提供

(5)可以使用抗压篮圈。它们要符合下列技术条件：a、它们要具有与那些不可活动的篮圈完全相同的反弹特性。定压装置要保证这些特性，固定式篮球架，并保护篮圈和篮板。篮圈的设计及制造可保证队员的安全；b、具有定力锁定器的那些篮圈，在离篮圈最远点圈顶上施加静荷载未到105千克时，定压装置

绝1不能松动；c、当定压装置打开时，篮圈向下转动，与原来水平位置的夹角不得超过30度；  
d、当定压装置打开并不再施载后，篮圈要自运返回到原来位置。

2、篮网用白色的细绳结成，悬挂在篮圈上；它的结构要能够使球穿过球篮时有暂时的停顿。网长不短于0.40米(40厘米)，不长于0.45米(45厘米)。

三、球的材料、尺寸和重量

1、球是圆形的，为认可的暗橙色；

2、外壳用皮、橡胶或合成物质制成；

3、圆周不得小于0.749米(74.9厘米)，不得大于0.780米(78厘米)；

4、重量不得少于567克，不得多于650克；

广东亿冠体育丙1烯酸球场地面，广东优质体育厂商承接丙1烯酸球场建设，跑道球场地面工程，施工，合作

供应学校，操场，体育广场，健身广场塑胶跑道/epdm跑道施工，建设。

塑胶球场，篮球架，球场地面，硅pu球场厂家，池洞镇篮球架，篮球架包送货安装，亿冠体育专业运动地板施工，做体育，选亿冠!

#### 移动篮球架安装

一、连接立柱与底座螺杆，四根螺杆暂时不拧紧；

二、连接下拉杆<40\*60方管>与底座.有正反牙螺杆一端朝下，以便调节球架高度；

三、连接球圈，球板下方，立柱伸臂前端部位，三物一体.就是用螺杆把它们连接；

四、连接球架伸臂上拉杆与球板上部相连，拧紧球板上部沉头螺杆时与球板表-平即可；

五、打开球架底座后盖板，标准篮球架，装入平石板式或预制石板<重量不低于200千克>；

六、调整篮球架各部位高度及平衡度，紧固各部位连接螺杆，安装完成。

亿冠体育(图)-篮球架安装-池洞镇篮球架由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。亿冠体育(图)-篮球架安装-池洞镇篮球架是广东亿冠体育设施工程有限公司（gdyiguan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。