

预制空心板 十里红挂瓦板厂 恩施空心板

产品名称	预制空心板 十里红挂瓦板厂 恩施空心板
公司名称	随县十里红挂瓦板厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随县唐县镇十里村四组唐吴公路边
联系电话	18727966059

产品详情

预制钢筋混凝土楼板采用此类楼板是将楼板分为梁、板若干构件，在预制厂或施工现场预先制作好，然后进行安装。它的优点是可以节省模板，改善制作时的劳动条件，加快施工进度；但整体性较差，并需要一定的起重安装设备。随着建筑工业化提高，特别是大量采用预应力混凝土工艺，其应用将越来越广泛按照其构造可分为如下几种：实心平板：实心平板制作简单，节约模板，适用于跨度较小的部位，如走廊板、平台板等。槽形板：它是一种梁板结合的构件，由面板和纵肋构成。作用在槽形板上的荷载，由面板传给纵肋，预制空心板，再由纵肋传到板两端的墙或梁上。为了增加槽形板的刚度，需在两纵肋之间增加横肋，桥空心板，在板的两端以端肋封闭。空心板：它上下表面平整，隔音和隔热效果好，大量应用于民用建筑的楼盖和屋盖中。按其孔的形状有方孔、椭圆孔和圆孔等。

、轻质，减轻建筑物负荷：干密度300-1200kg/m³；是普通混凝土的1/5-1/8。2、保温、隔热、隔音性能优：其导热系数0.08-0.16w/m.k，24cm墙体隔音量为60dB，满足建筑外墙、分户墙隔热、隔音要求。3、良好的抗压性能：抗压强度大于0.5Mpa，最高强度可达10.5Mpa以上。4、抗震性好：由于泡沫砖属多孔材料，具有较低的弹性模量，从而使其对震动冲击载荷有良好的吸收分散作用，同时泡沫砖质量较轻，有效减少建筑物的荷载，建筑物荷载越小，抗震能力越强。5、不开裂、使用寿命长：泡沫砖不会出现开裂空鼓现象，使用时无需涂刷界面剂，空心板预制，抗老化性能突出，使用寿命长。6、抗水性好：泡沫砖材料吸水率低于22%，明显区别于其它墙体材料。

钢筋混凝土楼板采用混凝土与钢筋共同制作。这种楼板坚固，耐久，刚度大，强度高，防火性能好，当前应用比较普遍。按施工方法可以分为现浇钢筋混凝土楼板和装配式钢筋混凝土楼板两大类。现浇钢筋混凝土楼板一般为实心板，现浇楼板还经常与现浇梁一起浇筑，形成现浇梁板。现浇梁板常见的类型有肋形楼板、井字梁楼板和无梁楼板等。装配式钢筋混凝土楼板，除极少数为实心板以外，恩施空心板，绝大部分采用圆孔板和槽形板（分为正槽形与反槽形两种）。装配式钢筋混凝土楼板一般在板端都伸有钢筋，现场拼装后用混凝土灌缝，以加强整体性

预制空心板-十里红挂瓦板厂(在线咨询)-恩施空心板由随县十里红挂瓦板厂提供。“制造砼结构构件，楼梯踏板，空心板，水泥楼管，各种预制作”就选随县十里红挂瓦板厂（user.tz1288.com/Company/Information），公司位于：湖北省随县唐县镇十里村四组唐吴公路边，多年来，十里红挂瓦板厂坚持为客户提供好的服务，联系人：龚本财。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。十里红挂瓦板厂期待成为您的长期合作伙伴！