

1206塑钢带 郑州塑钢带 索尔包装材料

产品名称	1206塑钢带 郑州塑钢带 索尔包装材料
公司名称	安徽索尔包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市枞阳县横埠镇工业园
联系电话	13382184266

产品详情

塑钢打包带搭接拉力的影响因素

搭接拉力主要来源于打包带的两端，搭接处所能承受拉力，一般都小于材料本身。在使用打包带捆扎物品以后，在运输和储存的过程之中，塑钢带公司，只要不是人为的剪、割、摩擦外，打包带的断裂往往发生在打包带的搭接处。也即是说其所承受的搭接拉力超过了自身所能承受的力。

PET塑料打包带的搭接拉力，除了受到打包带本身的材质的影响以外，还受到打包器具和打包工艺的影响，比如说在人工进行打包的时候，郑州塑钢带，如果搭扣太长，制造搭扣的材质太硬，卡钳的齿数太多，即便打包带的规格相同，其搭接拉力也会明显提高。

如想了解更多的PP打包带的相关信息，欢迎致电索尔包装详询。

塑料打包带挤出成型时的注意事项

冷却水的温度控制在25 -40 范围内。

如果带拉伸加热采用烘箱方式，应把烘箱内的温度分成三个温度段，1206塑钢带，带的进口段温度要高些，出口段温度要低些。注意带的拉伸位置：如果在进口段拉伸，说明带料温和烘箱温度偏高；如果在出口段开始拉伸，说明烘箱内温度和带料温度偏低；如果带料温和烘箱温度适宜，带的拉伸点位置应在烘箱中段。

外观漂亮，环保，可回收使用。方便及环保性：因PET带质量轻，搬运方便；体积小，节省仓库空间；用过的PET带方便回收，符合环保要求。

经济效益好。PET塑钢带的密度仅为钢带密度的1/6，单位长度的价格相对比较低，1吨塑钢带的长度相当于6吨钢带的长度，而且每米成本低于钢带。

如想了解更多的PP打包带的相关信息，欢迎致电索尔包装详询。

1206塑钢带-郑州塑钢带-索尔包装材料由安徽索尔包装材料有限公司提供。安徽索尔包装材料有限公司（www.ahsebz.com）是从事“PP打包带,PET塑钢带,半自动打包机,气动打包机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严总。