

防火阀参数 山东荣文通风 防火阀

产品名称	防火阀参数 山东荣文通风 防火阀
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

产品详情

功能：用于通风系统 70 阀门自动关闭。用于排烟系统 280 阀门自动关闭。手动关闭和复位开启角度（0-90°）可手动调节。控制中心DC24V电源控制关闭、复位。
输出阀门动作信号，与有关设备联动

特点：控制电源电压DC24V ± 10%，防火阀参数，电流 0.4A

可配独立控制箱，实现远距离控制

可以串联控制多台。有完善的电机保护装置。

排烟防火阀，消防部件，防火阀，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，防火阀型号，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢，镀锌板，不锈钢。

烟防火阀的安装应符合下列规定：

- 1) 型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。
- 2) 阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。
- 3) 手动和电动装置应灵活、可靠，阀门关闭严密。
- 4) 应设的支、吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标识。
5. 其他

1) 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止，防火阀价格，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

2) 排烟防火阀在 280℃ 时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。

防火阀的检查项目是不可或缺的

防火阀就是一种消防部件，而作为消防部件那在应用于各种环境中的时候要进行必要的检查项目。排烟防火阀质量检验由专业的检验部门来进行，依据检验依据、检验项目等的规定，进行抽样检验，主要的目的是对防火阀的质量进行统一的规定。

防火阀常见检验项目包括排烟防火阀的可靠性、环境温度下的漏风量、耐火性能等几个方面。排烟防火阀检验依据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》规定来进行。以上几项为强制检验项，是防火阀必须达标的项目。

防火阀参数 -山东荣文通风(在线咨询)-防火阀由山东荣文通风设备有限公司提供。山东荣文通风设备有限公司 (www.sdrwtf.com) 是从事 “ 柜式排烟风机,消防排烟风机,柜式消防排烟风机 ” 的企业，公司秉承 “ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。