

# 防火阀 防火阀厂家 山东荣文通风

产品名称	防火阀 防火阀厂家 山东荣文通风
公司名称	山东荣文通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13573488827

## 产品详情

圆形散流器一般用于冷暖送风。通常安装在顶棚上防烟防火阀主要应用于通风和空调系统，防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处，是70摄氏度防火阀，平时常开，当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。防烟防火阀是在管路上是常开的，是长期开着通风，安装于风管中间，在70摄氏度，当出现火情时能阻断风管，起到两个作用：一是不往火灾现场输送空气，避免助燃；二是阻止火源从风管往其它地方扩散。着火时才自动关闭。排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中，是280摄氏度防火阀，平时为常闭，火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启，同时具备手动执行机构，。其吹出气流呈贴附（平送）型，其结构为多层锥面形。由于室内诱导气流大于排风量，因此吹出气流减速较快。因此相对任意大小面积来说可以供给较大风量，而且在给定的风量范围内扩散半径的大小变化。

选购防火阀应该掌握的要点：

1.3C防火阀是一种藉易熔合金的温度操控，使用重力效果和绷簧组织的效果封闭的阀门方式。3C防火阀是一种常闭型阀门，由操控中心通24V直流电敞开或手动敞开，在280摄氏度时主动封闭，排烟防火阀，复位有必要手动。阀门若与风机联动的应选用带双微动开关设备。

2.防火阀适用于通风空调体系，除公共建筑的厨房排油烟体系用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调体系用防火阀动作温度为70 。选用阀门时应留意阀门的功用，如常开仍是常闭、主动封闭敞开、手动封闭敞开、手动复位、信号输出、远距离操控等要求。

## 防火阀

1.防火阀，常开，防火阀，70度关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度

### 全自动排烟防火阀

超过70度时阀门关闭，联动送（补）风机关闭；

2.防烟防火调节阀，常开，70度关闭，防火阀价格，同1，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

3.常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，防火阀厂家，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

防火阀-防火阀厂家-山东荣文通风(优质商家)由山东荣文通风设备有限公司提供。防火阀-防火阀厂家-山东荣文通风(优质商家)是山东荣文通风设备有限公司（[www.sdrwtf.com](http://www.sdrwtf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。