

# 餐饮净化设备 净化设备 森立净化

产品名称	餐饮净化设备 净化设备 森立净化
公司名称	西安森立净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市沣东新城三桥街办保利金香槟第6幢2单元16层21601号房
联系电话	14702987187

## 产品详情

新风量大。由于十万级无尘车间内，人员比较多，可以根据以下数值应取下列的大值：非单向流洁净室总送风量的10-30%。净化设备补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。保证室内每人每小时的新鲜空气量 40m<sup>3</sup>/h。送风量大。净化设备为了满足无尘车间内的洁净度及热湿平衡，需要较大的送风量，水处理净化设备，就300平方米的车间，吊顶高度为2.5米的，如果是十万级，送风量就需要300 × 2.5 × 20=15000m<sup>3</sup>/h的送风量(换气次数，是 15次/h)。

净化空气调节系统如需电加热时，应选用管状电加热器，餐饮净化设备，位置应布置在高效空气过滤器的上风侧，通风净化设备，并应有防火安全措施。净化设备送风机可按净化空气调节系统的总送风量和总阻力值进行选择，净化工程施工，中效、高效空气过滤器的阻力宜按其初阻力的两倍计算净化工程中净化空气调节系统除直流式系统和设置值班风机的系统外，应采取防止室外污染空气通过新风口渗入净化车间内的防灌倒措施。

国内外测试资料表明，不同地区、不同环境的大气含尘、含菌浓度差异较大，为了有效控制洁净厂房中新风的含尘量与含菌量，在新建或改建药厂是，厂址宜选在大气含尘、含菌浓度较低，自然环境和水质良好，周围无污染源的地方，净化设备，这是建设净化车间厂房的前提，在此原则上，厂区应避免室内工业集中的地区，远离铁路、码头、机场、交通要道以及散发大量粉尘、烟气和有害气体的地方。

餐饮净化设备-净化设备-森立净化(查看)由西安森立净化科技有限公司提供。西安森立净化科技有限公司(www.xasljh.com)是陕西西安,环保项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在森立净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创森立净化更加美好的未来。