

批发塑钢带 索尔包装材料 惠州塑钢带

产品名称	批发塑钢带 索尔包装材料 惠州塑钢带
公司名称	安徽索尔包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市枞阳县横埠镇工业园
联系电话	13382184266

产品详情

塑钢打包带的接头方式

热熔搭接式：

这种塑钢打包带的接头方式，江门塑钢带，是采用电热熔接、机械高频振荡熔接和超声波熔接等加热方法，是塑料带表层受热熔化，将两个带端的融化面搭接起来，在一定的压力下保持一定的时间，待融化面冷凝后，粘接好塑料带接头的方式。该接头方式适用于聚丙烯塑料带，因为聚丙烯塑料带若用铁皮扣机械固接，其强度只有母材的50%，胶黏剂连接也不适用。

导致打包扣腐蚀的原因

因为室内空气湿度高，放置的是阴暗潮湿的地方，容易被潮气腐蚀。同时成品未干燥而入库，产品不干的话放入仓库之后在其内部会向外挥发水分，不仅自身产品会受损，塑钢带打包带，在其附近的可很有可能也会被腐蚀。

大家在预防的时候可以从这些方面进行，减少腐蚀现象。我们公司生产的打包扣、打包带质量有保证且价格低廉，欢迎广大朋友前来订制，批发塑钢带，真诚地期待与您的合作。

铁皮扣式。此方法是先利用张紧器棘轮的单向工作，使带子张紧，然后在接头处安放一个铁扣，再用夹钳使铁扣包住两层带子，并将铁扣的侧边牙齿凹凸的齿形，咬住带子不致使其松脱。铁扣通常用镀锌铁

皮制成，操作时要根据捆扎带型号来选择相适应规格的铁扣。

塑钢带能够长期保持5%的收紧力，塑钢带生产，不返松，在受到强大外力撞击时还有5%的缓冲延伸率，保证包装物安全。由于它没有钢带锋利的边缘，不会对被包装物体造成损伤，同时在打包和解包的过程中也不会对操作人员造成任何伤害。

批发塑钢带-索尔包装材料(在线咨询)-惠州塑钢带由安徽索尔包装材料有限公司提供。安徽索尔包装材料有限公司(www.ahsebz.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。索尔包装材料——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省铜陵市枞阳县横埠镇工业园，联系人：严总。