

# 广水变压器|应山S11配电变压器|广水250KVA油变

产品名称	广水变压器 应山S11配电变压器 广水250KVA油变
公司名称	武汉盘龙电器有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:武汉盘龙电器 型号:S11-250/10 容量:250KVA
公司地址	武汉市东西湖区径河农场跃进大队银柏路59号
联系电话	027-83223343 15172445427

## 产品详情

产品型号：

S11-M-30/10 S11-M-50/10 S11-M-63/10 S11-M-80/10 S11-M-100/10 S11-M-125/10 S11-M-160/10  
S11-M-200/10 S11-M-250/10 S11-M-315/10 S11-M-400/10 S11-M-500/10 S11-M-630/10 S11-M-800/10  
S11-M-1000/10 S11-M-1250/10 S11-M-1600/10 S11-M-2000/10 S11-M-2500/10

武汉盘龙电器有限公司主营S11系列全密封油浸式变压器、SCB10系列环氧树脂浇注干式变压器，箱式变电站，有载调压变压器，中频炉变压器、非晶合金变压器、高低压配电柜等电气设备，价格实惠，质量一年三包。欢迎来电咨询洽谈。

产品介绍：

S11-M(R)型10KV级全密封电力变压器是我公司自行开发研制符合国标生产的新型产品，产品结构紧凑、外形美观、体积小、温升噪音低、过负载能力强，比S9系列产品空载损耗下降30%以上，空载电流下降至45%-80%，是目前我公司系列化生产国内节能的产品之一。

产品规格：S11-M(R)~30-2500KVA

产品的型号：S11-M(R) 系列

S11-M(R) 10kV级油浸式全密封电力变压器

产品用途：

现代化的工业企业广泛的采用电力作为能源，而发电厂发出的电力往往需经远距离传输才能到达用

电地区。在传输的功率恒定时，传输电压越高，则所需的电流越小。因为电压降正比于电流。线损正比于电流的平方，所以用较高的输电电压可以获得较低的线路压降和线路损耗，要制造电压很高的发电机，目前技术很困难，所以要用专门的设备将发电机端的电压升高以后再输送出去，这种专门的设备就是变压器。另一方面，在受电端又必须用降压变压器将高压降低到配电系统的电压，故要经过一系列配电变压器将高压降低到合适的值以供使用。

产品卖点：

- 1、箱体采用波纹邮箱全密封结构，防止空气，水分与变压器油接触，减少了油的老化程度，延长了变压器的使用寿命；通过波纹片的弹性形变来调节变压器油热胀冷缩的体积变化。
- 2、产品为屋外型结构，无油枕，防污等级高；在正常使用期内无需更换变压器油，真正做到免维护。
- 3、变压器设有压力释放阀，当变压器发生故障压力过高时，可以通过压力释放阀可靠安全地释放压力，防止事故的扩大。

产品特点：

- 1.空载损耗低、空载电流小、噪声低，是一种环保型产品；
- 2.无储油柜，比同类产品体积小；
- 3.全密封配电变压器，采用真空注油，有效地防止了氧气和水分渗入变压器油中而导致绝缘性能下降；
- 4.油箱采用波纹油箱，波纹片不但具有散热功能，而且具有“呼吸”功能，波纹片可利用其弹性来补偿因油温变化而引起的变压器油体积变化；
- 5.箱盖采用四边折边和箱沿螺栓焊死结构，其作用是加强了箱盖的机械强度，避免了变压器油沿箱螺栓爬上箱盖和箱沿螺栓生锈引起的箱盖表面污染；
- 6.箱盖上装有新型油枕式油位计，可确保变压器安全运行。

产品的细节描述：

基本参数：

品种名称：S11-M- /10kV

结构形式：油浸式/全密封

铁芯结构：叠铁芯或卷铁芯

容量：30KVA-2500KVA

冷却形式：油浸式

联接组别：Dyn11或者Yyn0

产品适用标准

GB1094.1，.2-2013

GB/T6451-2008

GB1094.3-2003

GB1094.5-2008

#### 使用条件

1. 最高环境温度：+40
2. 最低环境温度：-25
3. 海拔高度：<1000m
4. 最高月平均相对湿度：90%（20℃）
5. 安装地点：安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所，户内或户外。

#### 订货须知

订货时应说明型号、规格、数量、颜色、交货日期及交货方式；

变压器类型及容量，若用户无要求，将按我公司标准配置；

接线方案、电气原理图及对设备和原器件的要求；

如有特殊要求，双方另行协商解决。