

低烟无卤市内通信电缆

产品名称	低烟无卤市内通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

低烟无卤市内通信电缆

实心绝缘填充型低烟无卤电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048 Kbit/s及以下的数字信号，在一定条件下，也可用于传输2048

Kbit/s以上的数字信号。主要用于管道敷设。产品结构：

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上

的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹（或不轧纹）纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。