

自承式非填充型电缆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 自承式非填充型电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天联 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

自承式非填充型电缆

"HYAC 5-300对 电缆 自承式非填充型电缆 详细说明： "HYAC (5-300对) 电缆 型号: HYAC (架空) 用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在负30 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。 结构：

- 1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.2；0.3；0.4；0.50；0.60；0.70；0.80；0.90mm。
- 2、绝缘材料：高密度聚乙烯,绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 3、绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。
- 4、缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电 缆加有1%的预备对。
- 5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。
- 6、屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接
- 7、护套：黑色低密度聚乙烯。
- 8、吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。

识别和长度标记：电缆外表面有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。 "