

川田重工 CA6180普通车床 重型马鞍车床床身强度高加工稳定

产品名称	川田重工 CA6180普通车床 重型马鞍车床床身强度高加工稳定
公司名称	山东川田重工机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	主轴孔径:52mm 床身长度:1000mm
公司地址	山东省枣庄市滕州市学院西路2000号（嘉林集团公司院内）（注册地址）
联系电话	13706326393

产品详情

CA6180

CA6280

CA6280B

技术参数

CA6180C

CA6280C

床身上最大工件直径

400mm

500mm

610mm

660mm

800mm

刀架上最大工件直径

210mm

300mm

370mm

540mm

马鞍槽最大工件直径

—

630mm

720mm

830mm

880mm

1020mm

马鞍槽有效长度

最大工件长度

750/1000/1500/2000/3000mm

床身宽度

刀杆截面

25 × 25mm

主轴

主轴转速范围

10-1400rpm/16-1400 (24 steps)

主轴内孔

52mm、 (80mm) 、 (104mm)

主轴孔锥度

莫氏NO.6 (MT6) (90 1:20) (113 1:20)

进给

进给数量

64种 (kinds)(for each)

公制螺纹

(1-192mm) 44种 (44 kinds)

英制螺纹

(1-24tpi) 21种 (21 kinds)

模数螺纹

0.25-48 (模数39种) (Modoule 39 kinds)

径节螺纹

1-96DP(37种) (37 kinds)

尾座

床身主轴最大行程

150mm

床尾主轴直径

75mm

床尾主轴孔锥度

莫氏NO.5 (MT5)

主电机

7.5KW (10HP)