

陶瓷纤维毯,陶瓷纤维保温毯,耐火陶瓷纤维毯

产品名称	陶瓷纤维毯,陶瓷纤维保温毯,耐火陶瓷纤维毯
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	4.80/公斤
规格参数	厚度:6~50mm 容重:80~160kg/立方米 宽度:610或1220mm
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

陶瓷纤维毯产品说明：

陶瓷纤维毯采用高纯陶瓷纤维棉原料，经2300度高温熔融，甩丝，针刺后，形成的连续落棉平铺纤维毯，具有较高的抗拉强度，良好的抗化学侵蚀能力和平整的表面。赫鲁陶瓷纤维毯不含有机结合剂，属于无机耐火保温毯，可直接接触火焰、高温高热。

陶瓷纤维毯的特点：

赫鲁陶瓷纤维毯直径均匀，纤维长，渣球含量低，具有多种容重和规格。具有极高的加工或施工强度，良好的抗高温性能，可以满足不同炉窑中的各种热面和冷面隔热应用方面的要求。

陶瓷纤维毯优势：

低导热率、低热容量；

优良的热稳定性及抗热震性；

优良的抗拉强度；

优良的隔热、防火、吸音性。

陶瓷纤维毯的应用：

窑炉炉衬，锅炉隔热，热处理温度控制，玻璃窑窑顶隔热

炉门密封，烟道内衬，管路隔热，交通运输设备内的隔热部件

防火，家用电器热密封衬垫，室外焊接热焊缝处热应力缓释隔热

高温过滤介质，核电领域隔热，蒸汽和热汽轮机隔热

陶瓷纤维毯技术参数：

产品类型		普通型	标准型	锆铝型	含锆型
分类温度 ()		1050	1260	1350	1450
工作温度 ()		< 1000	1150	1250	
体积密度 (KG/m ³)		80/96/128/160			
化学 成分 (%)	AL ₂ O ₃	44	46	52-55	39-40
	AL ₂ O ₃ + SiO ₂	96	97	99	-
	AL ₂ O ₃ +SiO ₂ + ZrO ₂	-	-		
	ZrO ₂	15-17			
	Fe ₂ O ₃	< 1.2	< 1.0	0.2	
	Na ₂ O + KO ₂	0.5	0.5		
尺寸(mm) 长x宽x厚度	15000x610/1220x10mm, 14400x610/1220x12.5mm, 7200x610/1220x20mm, 7200x610/1220x25mm, 5000x610/1220x30mm, 4500x610/1220x40mm, 3600x610/1220x50mm 其他尺寸规格形状的陶瓷纤维毯可根据要求定做				

备注：以上数据仅供参考，实际效果取决于陶瓷纤维毯的工作环境。