

# 防火隔板 江苏镇江

产品名称	防火隔板 江苏镇江
公司名称	海龙艾默生（镇江）能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:2000 以上（ ） 产地:江苏镇江
公司地址	中国 江苏 镇江市京口区 经八路17号
联系电话	86-0511-85630166 13905285590

## 产品详情

耐火温度 2000 以上（ ） 产地 江苏镇江

zqj型防火隔板由玻璃纤维布和无机不燃材料，经过层压加工而制成，其防火性能和理化性能均达到国家一级防火产品标准。产品具有在高温下不变形、不爆裂、耐水、耐油、耐腐蚀、无毒、无味等特点，施工可根据需要进行分割再加工，使用安装方便。该产品广泛适用于电力、电站、冶金、石化行业及高层建筑中配套使用，对电缆贯穿孔洞和多层电缆分割起到防火保护，也可制作防火挡板和防火罩盖等。本产品各项主要性能技术指标均符合ga160-1997国家行业标准。常用规格：2000×1000×12(mm)主要性能指标（依据ga161 - 1997）密度 1.7g/cm<sup>3</sup> ga160-1997干态抗弯强度 11mpa ga160-1997吸湿性和状态抗弯强度 6mpa ga160-1997吸湿度变形率 0.35% ga160-1997受热尺寸收缩率 2% ga160-1997炉内温升 °c 50 ga160-1997持续燃烧时间s 20 ga160-1997质量损失率% 50 ga160-1997透水性 背面无水珠产生抗冲击性无龟裂、剥离、贯穿耐燃性 耐燃一级颜色 白安全性 100%不含石棉产品特性：防火、轻质、高强度、抗潮湿、易施工，并可在板表面作其他贴饰处理。厚度： 3mm 5mm 6mm 2mm 10mm 12mm规格：2000×1000 2000×800使用方法 1.制作耐火隔墙:根据电缆隧道和电缆沟的关间距规定，在需要设置隔墙处，将耐火包垒制成一个完整的墙体即可。电缆贯穿部份的缝隙，可用高效柔性防火墙料填平。2.制作耐火隔层:根据电缆竖井的有关间距规定，在需要设置耐火隔层处，用阻火网或防火板作支撑，将耐火包平铺于其中，垒制成隔层。电缆贯穿部位的缝隙，可用高效柔性防火堵料填平。3.封堵大的孔洞:将耐火包平整地垒制。将和墙体平齐，电缆贯穿部分的缝隙用高效柔性防火墙料填平。 包装和贮运 1.该产品用绳索捆扎包装，应储存于通风、干燥的库房内，防止淋雨。