防火衬垫 720克/只 江苏镇江

产品名称	防火衬垫 720克/只 江苏镇江
公司名称	海龙艾默生（镇江）能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580～1770℃（℃） 包装形式:720克/只 产地:江苏镇江
公司地址	中国 江苏 镇江市京口区 经八路17号
联系电话	86-0511-85630166 13905285590

产品详情

耐火温度	1580～1770℃（℃）	包装形式	720克/只
产地	江苏镇江	品牌	海龙

hlfb型防火包外包由编织紧密经特殊处理的玻璃纤维布制成，包内充填不燃材料及特殊添加剂等。具有不燃性和良好的耐候性，且施工方便，遇火时包内材料能迅速膨胀，形成严密的封堵层，达到阻止延燃的目的。可广泛应用于电力、冶金、石化、建筑等行业的电缆贯穿孔洞的防火封堵，构筑阻火墙、阻火段等。使用本防火包封堵孔洞，拆装和更换电缆十分方便，因此可作暂时或永久性的防火、阻火措施，特别适用于电缆需变更处或作为施工中的临时防火措施。主要性能指标（依据ga161－1997）
耐火极限（min):＞240外面:完整的包状疏体固体松散密度（kg/m 3 ）:≤1.2×10 3耐水性:在水中浸泡三天后,内装材料无明显变化,包体完整,无破损耐油性:在油中浸泡三天后,内装材料无明显变化,包装完整,无破损抗压强度（mpa) ≥0.05抗跌落性：5米处自由落在混凝土平地面上，包体无破损使用方法 1.制作耐火隔墙:根据电缆隧道和电缆沟的关间距规定，在需要设置隔墙处，将耐火包垒制成一个完整的墙体即可。电缆贯穿部份的缝隙，可用高效柔性防火墙料填平。2.制作耐火隔层:根据电缆竖井的有关间距规定，在需要设置耐火隔层处，用阻火网或防火板作支撑，将耐火包平铺于其中，垒制成隔层。电缆贯穿部位的缝隙，可用高效柔性防火堵料填平。3.封堵大的孔洞:将耐火包平整地垒制。将和墙体平齐，电缆贯穿部分的缝隙用高效柔性防火墙料填平。 包装和贮运
1.用厚质塑料袋和细质玻璃纤维布袋包装，外加包装箱。2.贮存于阴凉干燥处。