

FS-E弹性防火密封胶 300ML/支

产品名称	FS-E弹性防火密封胶 300ML/支
公司名称	海龙艾默生（镇江）能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 比重:1400 (kg/m3) 包装形式:300ML/支
公司地址	中国 江苏 镇江市京口区 经八路17号
联系电话	86-0511-85630166 13905285590

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	比重	1400 (kg/m3)
包装形式	300ML/支	包装数量	20支/箱
产地	英国	品牌	艾默生

fs-e弹性防火密封胶

外观:塑性固体,具有一定的柔韧性

密度(公斤/立方米) : 1.4*103

耐水性:水中浸泡3d无溶胀

耐油性:油中浸泡3d无溶胀

腐蚀性:7d后无腐蚀无锈蚀

耐火极限大于180min,遇火体积膨胀达5倍,安全环保,烟密、气密。

使用方法

- 1、清洁开口，准备涂敷fs-i的接合面应清除散落的碎物、灰尘、油渍、霜冻、蜡等，保持干燥。
- 2、塞入矿棉或其他背衬材料
- 3、涂敷fs-e于背衬材料上
- 4、在形成表面硬化关使用抹子抹平fs-e，可沾水抹平表面

贮存与运输

1.用密封胶瓶包装每支310ml，外加纸箱包装，每箱20支。2.产品应贮存于阴凉库房内。3.本产品为不燃、无毒、无腐蚀的柔性固体物质，贮运中应避免日晒雨淋。