

## 朝阳止水钢板/镀锌止水钢板/现货供应【海瀚建材】

产品名称	朝阳止水钢板/镀锌止水钢板/现货供应【海瀚建材】
公司名称	郑州海瀚建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市管城区紫荆山路56号15层1502号
联系电话	15803888510 13838108977

### 产品详情

朝阳止水钢板/镀锌止水钢板/现货供应【海瀚建材】

作用：它将地下水隔离在地下室的外墙以外并阻止地下水向地下室内渗入,因此要求在做地下室的底板时需将施工缝的位子留置在外墙距底板250毫米以上的地方,为了避免在施工缝处漏水就在墙厚的二分之一处设置一道[钢板止水带](#)

。这就是为了避免在新旧混凝土结合处由于混凝土浇筑不密实而设置的就是为了能够加强止水的措施。

原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。

建筑物水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上翻300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在300mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。起作用原理为：新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

