

# 粪便处理车 下水道疏通车 化粪池无害化吸污车

产品名称	粪便处理车 下水道疏通车 化粪池无害化吸污车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

## 产品详情

### 粪便处理车 下水道疏通车 化粪池无害化吸污车

整车外形尺寸：长5.95米、宽2.22米、高3.5米（设备尺寸4.2M\*2.2M\*2.4M），总重量8280KG,上黄牌，属于特种公告车辆，可免征。该车可将化粪池的污物快速抽车中，进行分离，分离后的污水可达到城市污水排放，并将化粪池的大粪压榨成粪饼，当有机肥使用，该车每小时快可压榨出粪饼2吨。吸污净化车特别适用于一、二线城市的化粪池处理，勘场处理，而且无污染，比用吸污吸粪车运走成本更低，而且还环保，并将大粪二次利用，符合对化粪池处理的要求。整个设备以及核心部位全部采用304不锈钢制成，增加了设备使用寿命，和降低了维修成本。前端压榨机革命性突破，是我司独创技术，采用椭圆式碟片规则性运转方式分离垃圾，摒弃以外甩干式分离、螺旋挤压式分离、格网式分离等方式易堵塞、难以清洗、损坏率大的特征。粪便分离系统——动环式压缩机，技术也有所提成，突破单一方向运转的局面，成功的实现了双向运转，同比提高了处理速度，以及使其在淤泥处理上面性能更稳定，同时降低了淤泥处理的含水率。小型吸污净化车整车未超过六米，对道路和施工地的选择性更强。

粪便处理车每小时能处理25-30立方污物（这个数值会根据处理对象难易度有所变化，例如有的化粪池由于长时间未清掏，表面结痂严重，还会根据化粪池的含固量而有所变化，可能更快也可能速度有所低），化粪池污物中百分之99都是粪水，而这些粪水经过固液分离吸粪车处理后，粪渣被提炼出来制成肥料来循环使用；水会被分离出去，分离后的水无杂质，不对市政管网造成堵塞，直接排入下水道；粪水中的垃圾也会被分离后压干打包，做生活废弃物来处理。

固液分离吸粪车是我司独创的一种专业处理化粪池的新型吸粪车设备，能够将化粪池污物快速渣液分离

的半自动化高科技产品。主要用于化粪池的快速无害化处理，通过固废分离器去将粪便中的杂质（如纸巾、头发、塑料袋、石块等），再通过絮凝脱水将粪便压榨成有机肥，\*后排出脱出去的水。该款分离式吸粪车设备操作简单，所需人员少，吸收了国内外各种先进技术的基础上做出改进，其合理可靠的设计确保了污水处理的速度、降低了污水处理的成本，该套污物处理系统在技术与性能方面均领先于同类产品。

## 处理流程

化粪池沉积物 分离粪便中的杂质（纸巾、头发、石块、塑料袋等） 粪便进入化学处理池加药搅拌絮凝 絮凝后的粪便进入脱水机中进行脱水处理 肥料、三类水。

固液分离吸粪车，采用了先进的污物处理系统，满足环保需求，无害化处理各类粪便、污泥，经该环保吸粪车处理后的粪便，垃圾被分离出去，水分被脱干，剩下的粪渣干燥无味，可做肥料使用；垃圾分离后会被压干，做生活垃圾丢弃；脱出去的水杂质少，不对城市管网造成堵塞，直接排入下水道管网。

化粪池的清掏周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。设计清掏周期过短，则化粪池粪液浓度过高，与实际清掏周期差距过大，影响正常发酵和污水处理效果，甚至造成粪液漫溢，影响环境卫生。设计清掏周期过长，则化粪池容积过大，增加造价。《建筑给水排水设计规范》（GB J15-88）（以下简称《规范》）要求清掏周期为3~12个月，实际设计中多取3~9个月，而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月，酸性减退期为5个月左右。实践证明：清掏周期的取定，应兼顾污水处理效果、建设造价、管理三个方面因素清掏周期一般不宜少于12个月。上元门水厂宿舍区平房群共用化粪池，使用人数200人，生活污水标准每人30L/d，污泥量每人0.4L/d，进入化粪池新鲜污泥含水率取95%，发酵后污泥含水率取90%，设计清掏周期选取12个月，经计算化粪池容积为21m<sup>3</sup>。管道疏通是一集管道疏通、高压清洗、管道维修、管道改装、工程打孔、专业防水工程及油烟机清洗为一体的服务。已成为面向全市服务的专业性，拥有技术人员多，经过严格的培训、并且具备良好的专业素质和高度的责任感。