

廊坊轴流风机 消防轴流风机 汉诺威环保机械北京办事处

产品名称	廊坊轴流风机 消防轴流风机 汉诺威环保机械北京办事处
公司名称	河北汉诺威环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高碑店市东大街闫各庄
联系电话	13933205368

产品详情

轴流风机的工作原理：

当叶轮旋转时，气体从进风口轴向进入叶轮，受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高，然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动，同时将气体导入扩压管，进一步将气体动能转换为压力能，最后引入工作管路。

轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是，轴流风机参数，后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量，而轴流式风机则固定位置并使空气移动。

轴流式风机的横截面一般为翼剖面。叶片可以固定位置，也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量，而增加间距则可产生较高的流量。

先进的轴流式风机能够在风机运转时改变叶片间距（这与直升机旋翼颇为相似），廊坊轴流风机，从而相应地改变流量。这称为动叶可调(VP)轴流式风机。

T30 (03-11、30K4) 轴流通风机

汉诺威通风机轴流通风机，轴流风机，离心风机，耐磨损，应用广，节能环保，欢迎新老客户致电咨询!

轴流通风机用于一般工厂，消防轴流风机，仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳卸下，可作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装。

更多关于河北汉诺威轴流通风机的厂家、河北汉诺威轴流通风机的价格、河北汉诺威轴流通风机的

特点的详情。请关注汉诺威公司官网或致电咨询。

DWT轴流式屋顶风机

可根据场所所需压力、风量和噪声的要求，选用以下两种形式风机。

试用条件-- 介质温度不超过60oC，气体中不允许汗粘性物质和缠绕性纤维，含尘量小于100mg/m³。

轴流式--- 代号为DWI-I型，玻璃钢轴流风机，试用于中低压、大流量的场所，同时根据用户要求还可以设计成双向旋转可逆式，具有正反公况等效之特点。

离心式--- 代号为DWT-II型、DWT-III型

两种型式，适用于风量较小而压力要求较高之场合。

廊坊轴流风机-消防轴流风机-汉诺威环保机械北京办事处由河北汉诺威环保机械有限公司北京办事处提供。廊坊轴流风机-消防轴流风机-汉诺威环保机械北京办事处是河北汉诺威环保机械有限公司北京办事处（www.hnwhbjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。