

康力电梯价格 电梯价格 性价比高

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 康力电梯价格 电梯价格 性价比高 |
| 公司名称 | 广州钜坤建设有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市海珠区石榴岗路3号14层第1422号 |
| 联系电话 | 13924130267 |

产品详情

广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司，钜坤成立于2009年，公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯。

电梯种类有：小机房乘客电梯 无机房乘客电梯 中高速电梯 医用电梯 观光电梯 货梯
杂物梯 货梯 自动扶梯 自动人行道

电梯介绍：

小机房乘客电梯：小机房电梯继承了传统有机房电梯的优点，又吸纳了无机房电梯的长处，同时采用了一系列新技术，是上海三菱献给电梯市场的又一倾心力作。也是面向中高1档用户的新一代乘客电梯。

无机房电梯：具有高度自由化的布置方式和省空间的结构设计，且具有节能性、舒适性和高安全性；独有的完善的救援解决方案，更使L无机房电梯享有一般有机房电梯的便捷、可靠。

自动扶梯：它采用斜齿轮驱动、直线式扶手驱动等先进技术辅以美观大气的外形设计，使其具有节能、美观、安全舒适、维修方便等特点，具有极高的性能价格比，可适用于商场、商务楼、宾馆酒店等各种不同需求的场所

货梯：采用了乘客电梯的VVVF矢量变换驱动控制技术与大功率驱动系统软硬件相结合，使载货电梯达到了乘客电梯的运行平稳性和舒适度。而VVVF变频门机系统的使用，使货梯的可靠性大大提高；数字线性称量装置的使用，使货梯具有精确平稳的启制动性能。综合其各项技术指标均已达到国际先进水平，是一款具有客梯品质的高性能货梯产品。

广州钜坤建设有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元，专业从事电梯维保、电梯维修、电梯保养、电梯加装、电梯工程安装、电梯销售等业务，日立电梯价格，主要销售电梯有三菱、康力、通力、日立、奥的斯、广日电梯等品牌

公司已拥有一支装备精良，技术过硬的工程技术队伍。其中优质工程师2名，技师5名，安装、维修保养人员30多人。所有工程技术人员都经广州市技术监督局分期培训考核合格，康力电梯价格，并具有电梯特种作业证。

电梯及自动扶梯井道的测量

销售人员还应该掌握一些常用的与电梯井道有关的建筑术语及相关知识，这有利于电梯销售人员与建筑设计及施工人员的沟通。

- 1.建筑设计部门进行电梯井道土建设计或改造;
- 2.用于指导电梯工厂进行电梯结构设计并投料生产;
- 3.用于指导电梯设备的现场放线安装。

布置图的绘制原则是尽量不改动或者少改动原有的井道土建结构。电梯厂家提供的布置图是建筑设计部门进行电梯井道土建设计的依据，不能直接用于井道施工，施工单位应按照建筑设计部门的建筑施工图(蓝图)进行施工，但电梯布置图也可供土建施工单位参考。

三、电梯井道测量的基本内容

- 1.井道宽度：面对电梯厅门，测量井道两侧壁间的净空尺寸。

井道进深：从厅门口内壁到井道后壁之间的净空尺寸。

对井道的宽度和进深，每一层都要测量，防止井道上下偏差过大。用一根细长木竿由厅门洞口探入井道内壁，再将木竿抽出来用尺测量探入部分长度。井道宽度测量用钢卷尺就可以了，如果井道进深不大，也可直接用钢卷尺探入井道测量。注意有的井道壁设计为下厚上薄，导致井道有下窄上宽现象。

- 2.门口：测量门洞宽度、高度、以及呼梯孔位置尺寸，还要测量左右两侧墙垛的宽度，以此判定门口中心是否位于井道中心，以及偏差多少。勘察门洞上方的钢筋混凝土过梁，一般要求300mm高与墙等厚与井道等宽，用于安装层门装置。留洞高度一般为：自装修完工地面起，电梯净开门高度+100mm

- 3.层高：在厅门口测量相邻两层楼板装修完工地面之间的垂直距离。可用一根木竿分段测量上一层楼板下皮到脚站地面的净尺寸，之和再加上楼板厚度即为该层层高。也可在与厅门地面等高的楼梯上下口处测量层高。

- 4.顶层高度：顶层装修完工地面到井道顶板下皮之间的净尺寸。

- 5.底坑深度：低一层装修完工地面到坑底的深度。注意观察底坑内有无建筑基础等结构突入井道内，奥的斯电梯价格，如有则须量出其尺寸，做好记录。

- 6.井壁结构：砖混结构井道须勘察有无圈梁，电梯价格，如有须记录圈梁中心间距(一般要求圈梁高度300

mm，小为200mm)，如有埋件需记录埋件尺寸及其间距，注意许多情况下，如果不是按你所代表的厂家图纸设计的井道，埋件位置都有偏差。后对重的电梯井道须三面布梁(或埋件)，侧对重电梯井道只须左右两面布梁(或埋件)。还要注意井道的四角有无突出井道内部的立柱，井道内壁有无突出的梁等结构，并做好记录。埋件位置由电梯厂家根据导轨支架与井道壁焊接固定的位置来确定，埋件一般用12-16mm厚的钢板。

7.机房：量出机房的平面长度和宽度尺寸，标出机房与井道的相对位置，起台(如有)高度、吊钩下缘到井道顶板上皮之间的高度、机房开门位置及尺寸等，还要记录有无支撑台等情况。机房是否有高台及其高度尺寸决定了工厂发货时机房线盒的长短，急停开关的配置等问题。另外还要注意机器梁支撑台之间的距离(一般等于井道的宽度或进深)，避免工厂发货时将机器梁发短。

广州钜坤建设有限公司是由广州钜坤电梯有限公司发展成立的建筑公司，钜坤成立于2009年，公司涉及有电梯销售、电梯加装、钢结构井道建设、混凝土井道建设、电梯安装、维保等多项业务。主要销售各类乘客电梯、住宅电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、杂物电梯、液压电梯。诚信为本、客户至上、优质服务、质量保证”是公司一贯坚持的质量方针。公司凭借良好的信誉和实力，拥有三菱、日立等多个品牌授权为销售代理及安装合作伙伴。

关于电梯意外事故消除后的处理

- 1) 电梯进水、火灾、地震等其它灾害后，应由维修人员对电梯进行全面检查。对损坏部件进行更换或进行项目修理，确认电梯全部修复后方可投入使用。
- 2) 电梯困人救援结束后，由电梯维修人员对电梯进行全面检查。对损坏部件进行更换或进行项目修理，确认电梯全部修复后方可投入使用。
- 3) 电梯意外事故救援结束后，由维修人员对电梯进行全面检查。对损坏部件进行更换或进行项目修理，确认电梯全部修复后方可投入使用。

康力电梯价格-电梯价格-性价比高由广州钜坤建设有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州钜坤建设有限公司(www.gzjkjs.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家电制造设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!