

RBT-8000-FCX西玛手持式红外测温仪

产品名称	RBT-8000-FCX西玛手持式红外测温仪
公司名称	山东银动信息科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元809-1室（注册地址）
联系电话	0531-88883789 15588893931

产品详情

型号：RBT-6000-ZLGM RBT-6000-ZLG RBT-6000-ZLGX RBK-6000-ZL1N RBK-6000-ZL9

RBK-6000-ZL30 RBT-8000-FCX

山东液氨泄露报警器专业生产厂家,山东银动信息科技有限公司专业生产液氨泄露报警器，检测仪及各种可燃有毒有害气体泄漏报警器，气体检测仪器，在线式固定式，手持式，便携式可燃有毒有害气体检测仪，经国家质量技术监督局认证的合格产品,油气报警器的分线制型号：控制器：RBK-6000-2和RBK-6000-6，气体检测器的型号：RBT-6000-F和RBT-6000-FX，总线制型号：RBK-6000-Z/RBT-6000-Z，产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地，RBK-6000型氨气气体报警器智能气体报警控制装置由气体报警控制器配接多种点型气体检测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。各通道自动显示，液晶背光，各通道自动巡检、锁定、设定，当环境中检测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发

生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性；

LCD液晶屏幕，可实时显示检测器的浓度、状态；

使用数字信号传输，可靠性高；

2组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A；

采用模块化结构设计，便于系统维护；

可通过计算机实现本地监控，检测器运用状态数据可久存储。

选购配件：

瑞安专用备用电源转化系统；

联动控制模块。

技术参数：

与RBT-6000-F、RBT-6000-FR点型气体检测器配套使用；

工作电压：AC220V \pm 10%；

使用温度：-20 ~ 60 ；

使用湿度： 95%RH

LCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%

报警系统：声光报警

报警音量： 75dB

传输距离： 1200m

体 积：340mm(L) \times 240mm(W) \times 80mm(H)

济南中诚仪器仪表有限公司
