

# 巴斯夫絮凝剂8165 德国巴斯夫絮凝剂zetag8165

产品名称	巴斯夫絮凝剂8165 德国巴斯夫絮凝剂zetag8165
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	德国巴斯夫:巴斯夫絮凝剂8165 zetag:8165 阳离子:巴斯夫杨子龙絮凝剂816
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

巴斯夫絮凝剂8165 德国巴斯夫絮凝剂zetag8165为进口品牌德国巴斯夫水处理剂系列产品；产品分子量在1000万-1200万，是由阳离子单体和丙烯酰胺公聚。巴斯夫絮凝剂8165主要用于市政生活污水处理厂以及化工制药行业污泥脱水处理，产品外观呈白色颗粒状，需要溶解后方才能使用。

巴斯夫絮凝剂8165 德国巴斯夫絮凝剂zetag8165

质量指标：

外观	小颗粒
有效含量%	94%以上
分子量	1200万
离子度	65
不溶物%	0.05
残留单体%	
溶解时间	30—60

性能及用途：

- 1、污泥脱水：可用于带式压滤机脱水处理。可在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时，产生絮团大，不粘滤布，在压滤时不流散，用量少，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。
- 2、污水和有机废水的处理：酒精厂废水，啤酒厂废水，味精厂废水，制糖废水，肉食品厂废水，饮料厂

废水，洗煤等废水和工业污水处理厂。

3、自来水厂水处理絮凝剂：该产品具有用量少，效果好，成本低等特点，特别是和无机絮凝剂配合使用效果更好。

4、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理,使之除浊、脱色,以达到排放标准。

使用方法及注意事项：

1、视原水情况用0.1-0.3%的水稀释本产品配置成溶剂（需搅拌半小时），然后直接加入废水中，搅拌数分钟后进行絮团。

2、废水的PH值范为6-9。

3、本产品不要放在阳光下暴晒，不要存放在阴暗潮湿的地方。

4、本产品的储存时间为一年。

包装规格：25KG/包

贮存、运输及注意事项：

产品本身没有毒性。只有当吸入量大于千分之五时因肠胃粘膜对营养的吸收被粘阻而有害。聚丙烯酰胺中残留的丙烯酰胺单体有毒，食品应用要严格控制。贮存、运输应注意防潮。

苏州恒信达环保科技有限公司

咨询电话：0512-67527717，136-5622-7115

公司网址：[www.hxdpam.org](http://www.hxdpam.org)