

生产C6气铲及风铲钎配件 扁头钎子

产品名称	生产C6气铲及风铲钎配件 扁头钎子
公司名称	济宁市弘盛工矿设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:C6(B) 产地:山东
公司地址	高新区黄庄工业园
联系电话	18766889115

产品详情

C6气铲是以压缩空气为动力，使其内部的锤体进行往复运动，并击打钎钎，从而实现钎子对金属和建筑材料进行凿打作业。风铲主要应用于铸造、焊接和建筑以及炉膛维护等场所。

C系列气铲的使用与保养:

- 1、使用气压应保持在5-6公斤/平方厘米
- 2、钎头的尾部与钢套的配合应符合要求。
- 3、工作时每2-3小时加润滑油一次，每周应拆卸清洗。
- 4、使用时应尽量避免无钎空击。
- 5、长期停止使用应加润滑油，妥当放置

C型风铲的详细技术参数：

型号 CZ2 CZ2.5 C3 C3A C5 C6B C7 C8

冲击频率(Hz) 65 60 45 45 35 32 13 32

冲击能(J) 1 2 5 5 7 12 15 18

缸体直径(mm) 25 18 25 24 28 30 28 30

耗气量(L/S) 7 7 12 12 19 21 16 20

气管内经(mm) 10 10 13 13 13 13 13 13

机重(Kg) 2 2.5 3 3 5.4 6 7.4 7.2

机长(mm) 207 210 320 320 330 360 445 400