

SDZM900隧道凿毛机

产品名称	SDZM900隧道凿毛机
公司名称	济宁硕阳机械设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	型号:SDZM900 外形尺寸:外形尺寸 工作效率:80--100平方米/每
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1304房
联系电话	0537-2330523 18905377132

产品详情

SDZM900隧道凿毛机 隧道二衬错台凿毛机 隧道矮边墙专用凿毛机 弧形面凿毛机 自动行走凿毛机
戈楼屯二号隧道凿毛机 贵州都匀独山县隧道凿毛台车，二衬矮边墙凿毛机生产厂家，中铁二局广西河池
隧道凿毛机，中铁十一局崇左扶绥隧道凿毛机

隧道二衬边墙的凿毛台车 气动隧道桥面砣面凿毛机 桥梁凿毛机 气动隧道桥面砣面凿毛机 桥梁凿毛机
混凝土凿毛机 停车场凿毛锤金属除锈快速凿毛机 地面翻新用凿毛机 桥梁墙面加固剔凿机 表面
剔凿翻新拉毛机 桥梁建筑用混凝土风动凿毛机 多角度凿平机 高铁路面凿毛机 停车场凿毛锤 水
泥打毛气动凿毛机 风动凿毛机 水泥路面凿毛机 手持式凿毛机 混凝土路面凿毛机 手持式凿毛机
混凝土拉毛机 平面凿毛机

福建隧道凿毛机整机 福清中铁十二局车载式矮边墙凿毛机 现浇混凝土结构凿毛车

是一种把已经完成的主体结构面进行处理，使两个施工阶段的施工面粘结牢固的类似于"斩斧"的工具。
通常凿毛机是应用在在现浇混凝土结构中，在现浇板浇注完毕后，要凿毛，进行下一的浇注，让混凝土
粘结牢固

隧道凿毛机参数：

机器型号

SDZM900

重量

2000KG

外形尺寸

2800*1050*1760mm

工作宽度

900mm

B.P.M每分钟锤击次数

2400*22

空气耗量

6400升/分

噪声水平分贝

97分贝

震动水平平均当量

4.96平方米/秒

空压机匹配要求

压力为8公斤/平方米，

排量为7立方米/分

混凝土标号

工作效率

C50混凝土

80--100平方米/每小时 @ 1—10毫米

C40混凝土

100—120平方米/每小时 @ 1—10毫米

C30混凝土