

# 热电厂除尘滤芯 车间除尘滤芯3560

产品名称	热电厂除尘滤芯 车间除尘滤芯3560
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	75.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### 热电厂除尘滤芯 车间除尘滤芯3560

车间除尘滤芯~质量值得您的信赖.除尘滤芯材料采用PET聚酯纤维好处多，PET除尘滤芯材质的现在流行的纤维材料，对于以前的材料有许多的优点：1.有很好的力学性能，伸展性和耐折性比其他材料的4倍左右2.具有很好的耐高温和低温效果，高在150度高温下工作，低可在-70度低温下工作，且对其性能的影响很小3.对于水和蒸汽的防渗透性很高，而且能够阻挡油和其他有机物的渗透。安装时保证滤纸无破漏现象。除尘滤芯的外形尺寸好不要太高，如果外形尺寸过高的话，会影响使用，除尘滤芯高度适中即可。

适应性广，所以在潮湿多雾地区不受影响；2、采用先进的折叠新工艺，宽褶设计，使空气过滤器具有过滤面积大、孔径小、透气量大、阻力低、效率高的特点；3、端盖和内外护网均采用静电喷涂，具有较好的防腐防锈性能；4、低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了空气过滤器的气密性；5、端盖采用超强的高分子胶粘接，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了空气过滤器的使用寿命和高负荷下的使用安全。

而对于一些高温或者高湿度的过滤物体时，一定要更换耐高温或者耐湿度的滤纸，以便满足生产的要求。机油滤清器应具有滤清能力强，流通阻力除尘滤芯小，使用寿命长等性能。一般润滑系中装用几个不同滤清能力的滤清器——集滤器、粗滤器和细滤器，分别并联或串联在主油道中。（与主油道串联的叫全流式滤清器，发动机工作时润滑油全部经滤清器滤清；与之并联的叫分流式滤清器）。其中粗滤器一串联在主油道中，为全流式；细滤器并联在主油道中，为分流式。这样就间接的节省了公司的开支。节约了能源。我公司生产的滤筒采用的不覆膜聚酯纤维无纺布，过滤精度精1u。很轻松的处理微小的粉尘颗粒。滤筒优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小。抗湿性能强，能反复清洗，密封效果好，抗撕裂能力强。

除尘滤芯主要用于工业生产当中，工业生产要特别注意飞尘的处理，工业除尘滤芯就是解决空气中尘埃的有效工具。除尘滤芯可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材

质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。

除尘滤芯垂直布置更适用于粉尘浓度较高的场合，除尘滤芯垂直布置脉冲清灰效果比倾斜(水平)布置效果更胜一筹。虽然现在市场上电厂专用除尘滤芯非常多，但是大家还是愿意选择电厂专用除尘滤芯。因为对大家来说这种产品才是适合的，下面来说说电厂除尘滤芯带来更多功能。人们在选择电厂专用除尘滤芯的时候会看到它的耐用性是比较强的，长时间的使用之后不会弯曲而且表面也不会出现生锈等情况，因为主要的作用是过滤以及过滤气体的作用，因此在制作的时候的表面还会增加定型的作用，这会起到的效果也是很好的。因此，除尘滤芯要求齐保证受热零件工作可靠的前提下，应使散走的热量尽可能少些。通常回水温度应控制在75—85 范围内较为适宜。除尘滤芯的过滤是以织物、多孔固体或孔膜等作为过滤介质，介质的孔一般小于过滤颗粒的尺寸。