

高温灰渣阀PZ73W-16NR、 PZ73W-10NR

产品名称	高温灰渣阀PZ73W-16NR、 PZ73W-10NR
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	材质:2520/310S不锈钢 执行器:手动、电动、气动 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动、电动、气动高温灰渣阀PZ73W-16NR、 PZ73W-10NR只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

高温灰渣阀PZ73W-16NR、 PZ73W-10NR采用标准

项目名称 采用标准可选标准设计制造验收JB/T 8691MSS SP-81阀门结构长度GB/T 15188.2-1994TAPPI TIS 405.8阀门法兰连接JB/T 79-1994ANSI B16.5阀门检验和试验GB/T 13927-1992JB/T

高温灰渣阀PZ73W-16NR、PZ73W-10NR主要性能规范

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.0 1.61.5 2.41.1
1.8 900 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

高温灰渣阀PZ73W-16NR、PZ73W-10NR主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

高温灰渣阀PZ73W-16NR、PZ73W-10NR主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力DNLD1D2HZ-MDoW(Kg)1.0 MPa50481001252854-M16180865481201452984-M161801080511351603
154-M1622012100511551803658-M1622014125571852104008-M1623022150572102404758-M202802920070265295
5408-M20360382507032035063012-M20360663007636840078012-M204001003507642846088516-M2040011940089
48251599016-M2240019545089532565110020-M22530285500114585620120020-M22530389600114685725145020-
M27600529700127800840170024-M27600790800127898950200024-M306808509001549981050230028-M306809001
00016511101160250028-M307001050120019013251380280032-M3680013001.6 MPa50481001252854-M161808.565
481201452954-M1618010.780511351603158-M1622013100511551803658-M1622015125571852104008-M162302351
50572102404758-M20280312007026529554012-M2036040.72507032035563012-M22360703007637541078012-M224
001073507643547088516-M224001294008948552599016-M2740021545089545585110020-M27530305500114608650
120020-M30530410600114718770145020-M36600550