

黄糊精 黄糊精厂家 宇晨辅料

产品名称	黄糊精 黄糊精厂家 宇晨辅料
公司名称	曲阜市宇晨辅料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄镇
联系电话	15265761088

产品详情

黄糊精

黄糊精Yellow dextrin。在冷水中的溶解度在99%以上，粘度低，在浓度70%较稳定，有流动性，显示出很强的粘性，具有粘结纤维素原料和形成水溶性膜及粘无机材料等基本性能。用作：邮z票、壁纸的粘合剂、铸造砂型、煤砖、灰泥竿的粘接剂，染料、医z药品的填充剂、水泥硬化延缓剂、感光辅助刺料、浮游选矿等。溶解性好，主要供应各大药厂，保z保健品及提取加工厂！

黄糊精

糊精的主要用途是作为胶粘剂，黄糊精，经纱上浆有用糊精作淀粉的添加物，目的是降低淀粉的黏度，提高浆液的浸透性，加入糊精的淀粉浆易退浆，但粘着力较差，浆膜较脆硬。常与PVA混合用于粘胶纤维纱和铜氨纤维长丝上浆，黄糊精厂家，分纱时不易起毛。合成浆料及变性淀粉广泛使用后，在经纱上浆的配方中很少使用糊精。糊精分为黄糊精和白糊精两大类。直接焙烧而得的糊精俗称“不列颠胶”，也可叫焙烧糊精，黄糊精多少钱，呈褐色

为了避免黄糊精/秸秆纤维复合材料与模具发生粘连，选用铝箔作为模具和复合材料的脱模材料，在性能测试前将复合材料表面的锡纸剥掉。在秸秆纤维复合材料制备中，复合材料所受到的压力是热压机显示压力的1.4倍。

首先将模具放入JFY50型热压机中预热到试验需要的温度，在模具模板的上面铺上一层铝箔，讲秸秆纤维和黄糊精的混合料放入模具凹模内，植物提取黄糊精，尽量保证物料上表面平整，将装有物料的模具放入热压机中，调整预定的热压压力，并按照黄糊精/秸秆纤维复合材料制备工艺图制备。将制得的秸秆复合材料在温度为20摄氏度、相对湿度为60%的空气放置10d，之后加工成弯曲性能测试试样。

黄糊精-黄糊精厂家-宇晨辅料(推荐商家)由曲阜市宇晨辅料有限公司提供。曲阜市宇晨辅料有限公司(yzfl888.tz1288.com)位于山东省济宁市曲阜市王庄镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前宇晨辅料在化工产品中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。宇晨辅料取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宇晨辅料全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。