

东北TD道钉锚固剂厂家直供

产品名称	东北TD道钉锚固剂厂家直供
公司名称	大连筑卡新型建材有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	众鑫:铁路轨枕桥枕道钉锚固 zx-888:装配式桥梁胶结接头锚固 大连:冶金矿山等地下工程用锚杆
公司地址	辽宁省大连市甘井子区柳溪东园27号20层1号
联系电话	13050535586

产品详情

TD-道钉锚固剂

产品简介

本品为无机混合料，具有快硬、高强、微膨胀、冷操作施工和对环境无污染等特点。省去了硫磺锚固道钉时需要熬制加热工序，避免混凝土轨枕、桥枕因局部受热可能产生裂缝和降低道钉使用寿命。允许在-10℃以上气温环境下施工，经200万次疲劳试验效果良好。

产品用途

- 1、适用于铁路混凝土轨枕、桥枕的道钉锚固，装配式桥梁胶结接头、机械设备地脚螺栓的锚固。
- 2、适用于铁路、隧道、引水隧道、煤矿、桥墩加固、房屋抗震、冶金矿山等地下工程用锚杆进行支护围岩的快速施工，以及混凝土结构加固工程中牵钉的锚固，并可满足钢筋焊接要求。

性能指标 执行标准：TB/T2093-2002

施工工艺

孔洞处理：

锚固前将失效螺旋道钉取出；清理钉孔或预留孔中粉尘及杂物，并尽量达到预留固架置入孔内。

材料配制：

检查产品外包装，规格，型号，生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。

打开包装桶盖，按照产品重量的14%-16%的比例加水搅拌。搅拌时注意流动度，根据施工需求酌量增减用水量。

锚固施工：

放置锚固架：用刮浆棒(圆头)顶住锚固架底部，并与预留孔成45度，将锚固架置入孔内。锚固架定位板开口部位朝向轨枕挡肩，以便于放置挡板座。

用灌浆勺将拌合好的浆液从锚固架中间灌入预留孔中，距孔顶约2cm即可。

灌浆后应尽快旋转插入绝缘螺旋道钉，使圆台落在锚固架定位板上，并注意扶直。

用刮浆棒(扁头)将溢出的浆液刮除，并压平。

在锚固30分钟后，可以安装扣件，用手拧紧螺母，在60分钟后可用T型扳手稍微拧紧螺母，待第二天可复紧到规定扭力矩。

注：每根道钉用量约为0.4公斤。

注意事项

1、一次拌浆数量以在30min内用完为宜，搅拌时间为2~5min。施工作业中必须掌握好流动度和稠稀度，当在灌注过程中流动度降低时，可少加一点水拌合后继续使用。当浆液偏稀时可适当加一点干料拌合后再用。

2、冬季施工(最低气温在-10℃以上)，可用40~50℃热水拌合锚固剂，必要时应覆盖塑料薄膜或其它保温材料防冻。

包装储存

1、标准包装规格为：25公斤/袋，无毒、无味、不燃、不爆，可按一般货物运输。

2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。