

保温eps板 安徽盛欣怡 合肥eps板

产品名称	保温eps板 安徽盛欣怡 合肥eps板
公司名称	安徽盛欣怡保温包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区魏武路与大禹路交口西北角佳海工业城一期G区39栋
联系电话	18715051451

产品详情

特点:优异的保温隔热性能;强度抗压性能;优越的抗水、防潮性能防腐蚀、经久耐用性能。

主要用途:用于建筑墙体、屋面保温、复合保温板材的保温层;用于车辆、船舶制冷设备和冷藏库的隔热材料;用于装潢雕刻各种模型。用作防水层的保护层，增加房屋使用面积。现代科学技术的双重优点，既增强了板材的保温性能，合肥eps板，又提高了产品的抗压强度及保温性能，eps板价格，使其成为了超优质的防火保温材料。

回收料的材料性质不稳定，保温eps板，导致成品的性能差，寿命短。

结构：挤塑板的秘诀在于连续均匀表层及接近完美的闭孔式蜂窝结构泡孔。泡孔越均匀细腻越好。

闭孔结构使得挤塑板具有非常优秀的保温效果，隔热eps板，而且还不吸水，长期保温效果一样非常出色。好的挤塑板导热系数可以做到 $0.026W/(m \cdot K)$ ，吸水率小于1%。表观密度近似理解为容重，是挤塑板的一个重要指标，和抗压强度、导热系数都有关系。

看按压效果：挤塑板在地暖保温、地下室维护、路基保温、机场地面保温等领域，对抗压强度有较高的要求。

地暖专用挤塑板抗压是要求在200KPA以上。而公路用XPS需要在X250和W300标准以上。在屋面、墙体保温上，抗压要求则相对更低。所以，在辨别挤塑板的时候需要根据用途考察抗压强度。

看燃烧性能：挤塑板主要分为B1（难燃物）、B2（可燃物）、B3（易燃物）。阻燃挤塑板是在挤塑板生

产中加入了阻燃剂。

保温eps板-安徽盛欣怡(在线咨询)-合肥eps板由安徽盛欣怡保温包装材料有限公司提供。安徽盛欣怡保温包装材料有限公司(www.ahsxybz.com)是一家从事“泡沫板,泡沫包装”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“盛欣怡”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽盛欣怡在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!