

精轧螺纹钢 宝能钢铁贸易 江门螺纹钢

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 精轧螺纹钢 宝能钢铁贸易 江门螺纹钢 |
| 公司名称 | 东莞市宝能钢铁贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市中堂镇北潢路袁家涌路段宝能大厦 |
| 联系电话 | 13902330769 |

产品详情

三级螺纹钢质量如何？要看螺纹钢能否达到相关测试标准。其中包括了：弯曲性能、表面质量、质量标准、力学性能以及化学成分。这几方面其中的内容也比较多，在后期我们将继续为大家补充完善。

500螺纹钢全称是500热轧带肋螺纹钢（俗称IV级螺纹钢、四级螺纹钢），其屈服强度不小于500MPa，抗拉强度不小于630MPa，江门螺纹钢，断后延续率不小于15%，大力下的总伸长率不小于7.5%，冷弯180度，不产生裂纹。四级螺纹钢具有延性好、强度高、加工工艺性好、可焊性好等多种优良综合性能，螺纹钢报价，特别适用于高层和大型建筑，是我国抗震建筑用钢筋的优良换代新产品。

任何产品都有一定的标准，对于钢筋来说，更是如此。今天就给大家讲一下优质的三级螺纹钢的质量标准是怎么样的。

1公称直径范围及推荐直径：螺纹钢的公称直径范围为6-25mm，标准推荐的三级螺纹钢公称直径为6，8，10，12，14、16，20，精轧螺纹钢，25，28、32、40mm

2带肋钢盘的表面形状及尺寸允许偏差带肋螺纹钢横肋应符合下列基本规定：

横肋与钢盘轴线的夹角 α 不应小于45度，当该夹角不大于70度时，螺纹钢相对两面上横肋的方向应相反；

横肋与间距不得大于螺纹钢公称直径的0.7倍；横肋侧面与螺纹钢表面的夹角 α 不得小于45度；

螺纹钢相对两面上横肋末端之间的间隙（包括纵肋宽度）总和不应大于螺纹钢公称周长的20%；当螺纹钢公称直径不大于12mm时，相对肋面积不应小于0.055；公称直径为14mm和16mm，相对肋面积不应小于0.060；公称直径大于16mm时，螺纹钢价格，相对肋面积不应小于0.065

四级螺纹钢主要产地：螺纹钢的生产厂家在我国主要分布在华北和东北，这两个地区约占螺纹钢总产量50%以上。螺纹钢与光圆钢筋的区别是表面带有纵肋和横肋，通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。螺纹钢属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢，成品钢筋为热轧成形、正火或热轧状态交货。

精轧螺纹钢-宝能钢铁贸易-江门螺纹钢由东莞市宝能钢铁贸易有限公司提供。东莞市宝能钢铁贸易有限公司（baoneng.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宝能钢铁贸易和您携手步入辉煌，共创美好未来！