

# 煤矿用聚氨酯地滚轮，地滚轮厂家

产品名称	煤矿用聚氨酯地滚轮，地滚轮厂家
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:隆耀 型号:300*150 产地:山西
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

## 产品详情

煤矿用聚氨酯地滚轮，地滚轮厂家

聚氨酯地滚轮，地滚轮厂家，煤矿用地滚轮，地滚轮价格，地滚轮材质，矿用地滚轮，铸钢地滚轮，铸铁地滚轮

一．煤矿用聚氨酯地滚轮介绍：

煤矿用聚氨酯地滚轮靠托起和保护钢丝绳在斜坡上升降，具有坚固、耐磨使用寿命长、重量适中、安装便捷等特点,长期使用安全可靠，是当前地轮的主流的产品。

二．煤矿用聚氨酯地滚轮特点：

- 1、硬度范围。在高硬度下仍具有橡胶的伸长率和回弹性。300\*150聚氨酯地滚轮弹性体的硬度范围为邵氏A10-D80。
- 2、强度高。在橡胶硬度下它们的扯断强度、撕裂强度和承载能力比通用橡胶高得多。在高硬度下其冲击强度和弯曲强度又比塑料高得多。
- 3、聚氨酯地滚轮耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10（cm<sup>3</sup>）/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。
- 4、耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，和非极性矿物油的亲和性小，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。
- 5、耐氧和臭氧性能好。
- 6、吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。

7、具有良好的低温性能。

8、耐辐射性能。煤矿用聚氨酯地滚轮耐高能射线的性能很好，在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。

9、具有良好的机械加工性（车、铣、磨、钻均可）。

介绍：铸钢地轮能可靠托起和保护钢丝绳在斜坡上升降，具有坚固、耐磨使用寿命长、重量适中、安装便捷等特点,长期使用安全可靠，是当前地轮的主流的产品。

三．煤矿用聚氨酯地滚轮参数：

型号：煤矿用聚氨酯地滚轮

材质：聚氨酯

是否进口：否

加工定制：是

样品或现货：现货

外形尺寸：200\*300

重量：16kg

轮缘直径：150mm

轮宽：350mm

轴径：30mm

轴长：440mm

四．煤矿用聚氨酯地滚轮作用及参数：

提升和承托钢丝绳，减少钢丝绳运行过程中的摩擦，起到保护钢丝绳的目的。地轮结构简单，外部承载体密封住内部轴心装置，构成了矿用地辊的整体，这种设计能够很好的承担来自于所承载钢丝绳的压力和摩擦力。

五．煤矿用聚氨酯地滚轮产品优势：

煤矿用聚氨酯地滚轮具有高耐磨、耐腐蚀、防静电、使用寿命长。更能保护钢丝绳不被磨损，增强斜井提升的安全性，一次投放使用长久受益。聚氨酯地滚轮是一种介于橡胶和塑料之间的新型高分子合成材料，它既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。

泰安市隆耀机械设备有限公司主要生产地滚轮，铸钢地滚轮，铸铁地滚轮，聚氨酯地滚轮，尼龙地滚轮，铸铁地滚轮，钢丝绳托辊,铁路地滚生产地滚，矿车轮，铁路配件，鱼尾板，鱼尾螺栓，轨距拉杆，弹条扣件，轨道压板，铁路道钉，轨道垫板，维护铁路工具，鱼尾板，鱼尾螺栓等产品，

我公司拥有完整、科学的质量管理体系。泰安市隆耀机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。