

四川skf轴承 艾尔孚德 SKF轴承

产品名称	四川skf轴承 艾尔孚德 SKF轴承
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

skf角接触球轴承

skf角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大，轴向承载能力越高。高精度和高速轴承通常取15度接触角。在轴向力作用下，接触角会增大。

角接触球轴承分为单列角接触球轴承和双列角接触球轴承。

单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷，在承受径向负荷时，将引起附加轴向力。并且只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。

单列角接触球轴承主要用途：机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴、增压泵、钻井平台、食品机械、分度头、补焊机、低噪型冷却塔、机电设备、涂装设备、机床槽板、弧焊机

双列角接触球轴承能承受较大的径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和力矩负荷，限制轴的两方面的轴向位移。主要用于限制轴和外壳双向轴向位移的部件中双列角接触球轴承内、外圈之间的可倾斜性有限，允许倾斜角取决于轴承的内部间隙、轴承尺寸、内部设计及作用于轴承上的力和力矩，skf轴承经销商，而较大允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高的附加应力。

双列角接触球轴承主要用途：油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械、行星减速机、萃取设备、摆线减速机、食品包装机械、电焊机、电烙铁、方箱、重力式喷枪、剥线机、半轴、检验分析设备、精细化工机械

后缀定义

B：修改过的内部结构

MP：机加工窗式黄铜保持架

TVP：玻璃纤维增强尼龙保持架

UA：成对安装轴承的通用结构设计，小轴向游隙轴承组

UO：成对安装轴承的通用结构设计，零轴向游隙轴承组

DA：双半内圈（双列角接触球轴承）

TVH：玻璃纤维增强聚酰胺保持架，钢球引导

7203 BECBP

7203 BEP

7204 BECBM

7204 BECBP

7204 BEP

7205 BECBP

7205 BEP

7206 BECBM

7206 BECBP

7206 BEP

7207 BECBM

7207 BECBP

7207 BEP

SKF轴承标准外形尺寸

标准外形尺寸

外形尺寸是轴承的主要尺寸。其中包括：

内径 (d)

外径 (D)

宽度或高度 (B、C、T 或 H)

倒角尺寸 (r)

公制轴承的外形尺寸已在 ISO 内标准化2) 总方案：

ISO 15 标准，用于向心滚动轴承，但 Y 轴承、某些滚针轴承和圆锥滚子轴承不包括在内

ISO 104 标准，用于推力轴承

ISO 355 标准，SKF 轴承，用于圆锥滚子轴承

大部分滚动轴承符合 ISO 标准尺寸，这是可实现互换的前提条件。

针对径向轴承的 ISO 通用规划为每个标准孔径提供了若干个标准外径系列。它们被称为直径系列，并以 7、8、9、0、1、2、3 和 4 进行编号（按外径增加排序）。在每个直径系列中，存在不同的宽度系列（8、0、1、2、3、4、5 和 6，按宽度增加排序）。显示直径系列 0、2 和 3 以及宽度系列 0、1、2 和 3。

对于推力轴承，使用高度系列替代宽度系列。高度系列以 7、9、1 和 2 进行编号。

如孔径和尺寸系列相同，符合 ISO 通用规划的轴承拥有相同的外形尺寸。否则，其外形尺寸则不同。

英制轴承除了符合 ISO 尺寸的轴承外，SKF 还提供广泛的轴承系列，其英制尺寸符合美国和英国标准。

3214 A

3216 A

3218 A

3220 A

3309 A

3310 A

3312 A

3314 A

3316 A

3318 A

7214 BECBM

7216 BECBM

Y 轴承通常指插入型轴承，skf轴承代理，是根据 62 和 63 系列的密封型深沟球轴承设计，但带有一个凸外圈，且在大多数情况下，内圈宽度延伸，带有一定的锁定装置，能够快速方便地安装到轴。

Y 轴承以单个或单元供应。Y 轴承单元包括轴承座、轴承和在工厂经过预装及脂润滑的密封件。这些快装单元能够承受一定程度的初始不对中（动画演示），但通常不能造成轴上的轴向位移。

Y 轴承和 Y 轴承单元提供一种简单、高效的解决方案，四川skf轴承，具有很多优势。Y 轴承单元的其他信息，请单击屏幕右侧菜单中的链接。

产品系列特点：

- *快速、简便而安全地安装
- *已密封和加注润滑脂，可随时安装
- *提供各种密封解决方案
- *可选择无需维护的变型
- *提供多种设计、材料和尺寸
- *提供标准和食品级润滑脂
- *符合 ISO

用户利益：

- *提高生产效率
- *减少维护成本
- *减轻对环境的影响
- *延长轴承使用寿命
- *降低噪音和振动水平
- *替换快捷、简便且安全

应用场合：

因为 Y 轴承通用性强、成本效益高，通常在以下场合中使用：

- *农业机械
- *食品和饮料加工及包装
- *输送系统
- *材料搬运设备

*纺织设备

*工业风机

*特殊机械（如汽车清洗系统、健身器材、小型汽车等）

YAR 203/12-2F

YAR 203/15-2F

YAT 203

YAR 203-2F

YAR 204-2RF

YAR 204-2RF/HV

YAR 204-2RF/VE495

YARAG 204

YAT 205

四川skf轴承-艾尔孚德-SKF轴承由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。四川艾尔孚德贸易有限公司（www.aifold.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为向心球轴承较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!