

环氧地坪工程 鸿涂 工程环氧地坪漆

产品名称	环氧地坪工程 鸿涂 工程环氧地坪漆
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

传统停车场的环氧地坪漆我们常会看到一些大大小小的坑洞，在车轮的来回碾压持久的风化中普通水泥地坪难免会呈现老化坑洞现象，那么我们环氧地坪漆产品能够扫除这种现象，轻而易举的到达耐磨耐重压且美观效果。

让我们理解以下六点对停车场区域环氧树脂地坪漆施工条件：停车区关于平整空中，可采用0.5mm普通环氧地坪漆，州地坪漆.而平整度及外表强度较差的空中，能够采用 1-3 mm环氧砂浆地坪漆，请求可采用2-3mm环氧自流平地坪;颜色可设计成灰色。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，工程环氧地坪漆，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

把每天的养护工作列入日常的管理制度，有利于延长地坪的运用寿命，减少“环氧地坪”翻修率，保证消费的顺利停止，地坪的养护跟设备的维护颐养同样重要，环氧地坪工程，以下是一些地坪养护的主要事项，而且可以保长运用年限。

- 1、关于大面积的施工，应轮番作业，轮下的人员应到空气流通处休息。
- 2、空中预留孔洞必需加设防护栏，并设立警示标志，否则不得施工。但凡硬件：楼面施工时未设立防护栏前不得施工。
- 3、环氧地坪充分将机板升离地上，专业环氧地坪工程，转弯时请特别留意机板角切勿刮伤地上

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪非常容易清洗，但是清洗时假如我们运用吸水性好的拖布或者干湿两用吸尘器会更好，在清洗剂的运用上既能够用清水也能够用常用的清洁剂。在清洗时工作人员要留意平安，留意防滑。

- 1、环氧地坪普通有它本人的运用年限，假如运用时间过长形成小面积破损，我们能够停止部分的修缮，环氧地坪工程，假如面积较大则倡议重新漆涂。
- 2、我们在工厂的时分常常会用到推车或者板车等运输工具，假如我们运用这些工具时，为他们加上胶轮会对环氧地坪十分有利。
- 3、普通状况下，环氧地坪施工后的七天到十天才能够投入运用。与水泥空中不同，我们在等候的时分，应该防止用水或者其他液体潮湿外表。
- 4、我们在漆有环氧地坪的场所，有时会运用拖拉机，我们在运用它的时分要将前面的机板提升到合理位置，防止与空中的刮擦。

环氧地坪工程-鸿涂-工程环氧地坪漆由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）位于东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鸿涂在工程施工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鸿涂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鸿涂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。