

# 矿用快速密闭材料QC-2原理及使用方法，新品快速密闭器

产品名称	矿用快速密闭材料QC-2原理及使用方法，新品快速密闭器
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:QC-2 名称:矿用快速密闭材料 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

因为每个厂家定义的型号不一样，市面上的便携式快速密闭器有好多种叫法：比如常听的（RG-18、RG-15、QC-2、QF-2、KM-2等等）基本上用法和作用都差不多。配套的是两个罐子，一个喷枪，两根胶管。

QC-2便携式快速密闭器产品特性：

其一、操作时可一人携带，携带方便、操作简单，无需任何动力源，无失爆和触电等危险存在。

其二、生成物为硬质韧性泡沫固化物，当其附着于物体表面起隔离、阻断、保温作用。

其三、生成物阻然，防静电，无毒、无害；符合煤矿使用安全指标。

其四、该固化物具有一定强度和韧性，可以防止由于地质压力而引起的变形和开缝。

其五、保质时间长，可储备使用。

其六、可根据客户要求定做规格！

QC-2快速喷涂材料的使用范围：矿井临时、永久密闭墙、防火墙的快速构建和快速修复、临时安全区的墙面预防处理、煤体或岩体的快速密闭防止瓦斯等有毒有害气体泄漏、瓦斯抽放口的快速封孔一级各种类型钻孔导致瓦斯泄漏等的密闭堵漏、设备、房屋保温工程的防护和防水作用。

QC-2快速喷涂材料技术参数：

系统指标：	数值
重量 (kg)	15—25
可喷涂面积 (m <sup>2</sup> )	15-25
有效储存期 (常温) (月)	6个月
固化时间 (秒)	20-40
膨胀倍数	30-50
防火等级	M1
10%受压变形抗压强度 (MPa)	1
黏结强度 (MPa)	0.5-1
闭空率	98%

简单的描述一下QC-2快速喷涂材料的产品特点

它的组成是由两种黑白料、是用罐装的、喷涂面积是10-20平方、固化时间在5-30S之间、粘结强度是2-4m pa、闭空率是大于等于98%、重量是在18公斤左右、常温保存时间是在6个月左右、听了一下是不是很好奇呢？