

环氧地坪工程 工程环氧地坪漆 鸿涂

产品名称	环氧地坪工程 工程环氧地坪漆 鸿涂
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，工程环氧地坪漆，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧树脂薄涂地板：又称环氧树脂滚涂地坪，环氧树脂地坪薄涂型，环氧地坪，环氧地坪工程，耐磨地坪或地坪漆，防尘地板，无尘地坪等。

适用场所：

环氧树脂薄涂地板广泛适用于电器、电子、机械、食品、

化工、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等

无重载轻工业厂房、办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、无尘墙壁、天花板涂装等。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

1、施工工艺：清洗 金刚石打磨 裂痕环氧砂浆修补 环氧底漆 环氧砂浆两遍 环氧腻子两遍 环氧面漆 2遍面漆。

2、施工阐明：a)清洗：清洗之前首先把该区域一切对方资料搬移，然后用专用清洗剂把油污洗洁净；

b)打磨：用大型金刚砂打磨机打磨，把原有的面浆磨平，专业环氧地坪工程，以使新的地坪漆附着力加强，环氧地坪工程公司，并用吸尘器吸洁净；

c)对有裂痕的水泥空中，用切割机将其切开，用环氧砂浆修补

d)环氧底漆：运用环底涂资料，氧按比例将主剂、固化剂混合，充沛搅拌平均，在可运用时间内滚涂，底漆的厚度为0.1毫米，12小时之后可停止下道工序。环氧面漆：在其腻子层上，用滚筒将其面漆滚刷平均其厚度为0.3毫米，72小时方可上人，两遍环氧面漆。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的空中资料，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、颐养便当、维护费用低廉等优点。可依据不同的用处请求设计多种计划，下面皇家地坪将会以此剖析环氧地坪资料的厚度差别以及一些施工办法：

环氧地坪：最为普通的环氧地坪资料的一种，也叫薄层环氧地坪。由于其特性是薄，所以其

涂层较薄。底涂层普通施工下都是在1毫米之下，近几年的工程厚度多在0.2-0.5毫米之间。面层

的厚度约为0.1毫米，十分的薄。也有人采用喷涂的工艺停止施工，可将厚度愈加的降低。

环氧地坪工程-工程环氧地坪漆-鸿涂(优质商家)由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”就选东莞市鸿涂净化科技有限公司(www.hongtudb.com)，公司位于：东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号，多年来，鸿涂坚持为客户提供好的服务，联系人：文先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿涂期待成为您的长期合作伙伴！