## 安全梯笼 沧州永盛建筑器材 安全梯笼厂家

产品名称	安全梯笼 沧州永盛建筑器材 安全梯笼厂家
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

路桥安全爬梯的支撑脚应可靠、牢固,能够承载许用至大载荷。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土 和砂浆的输送管等固定在脚手架上。严禁将桥梁施工安全爬梯用来悬挂起重设备。严禁携带物品(工具、 材料等)上下脚手架,所有物品应使用绳索传递。

使用者应通过路桥安全爬梯或斜道上下脚手架。除按照桥梁施工安全爬梯设计的脚手架外,横杆不可用作爬梯。使用无扶手、腰杆和完整踏板的脚手架时,须配套使用防坠落保护设施。地面设警戒带和警示标志,严禁非操作人员入内。

如遇大风、大雨、撞击等特殊情况时,要对桥梁施工安全爬梯的强度、稳定性、基础等进行专门检查, 发现问题及时报告和处理。使用者只能在工作平台内作业,安全梯笼,且不得架高作业。在桥梁施工安 全爬梯上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

严禁在脚手架上堆放物品,所有废物须立即清除。桥梁施工安全爬梯在移动过程中禁止站人,并应将材料工具清理干净。不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业。桥梁施工安全爬梯上禁止乱拉电线。确需装设临时照明线路时,木、竹脚手架应加绝缘子,金属脚手架应加设横担。

安全爬梯脚手架是从澳洲引进的系统脚手架。脚手架主要构件为立杆、横杆和斜杆,立杆上每间隔50CM设置有一排销库,安全梯笼厂家,销库由高强度钢板冲压制成,通过专用的夹具焊接在钢管上,焊缝长度大,具有极高的稳定性,横杆的两端分别设置有与销库相对应扣接并带有插片插头,安全梯笼供应厂家,横杆插头与立杆钢管接触的范围大,具有双向锁紧功能,每个销库节点可同时可装4个横杆接头。销库节点结构合理,立杆轴向传力,使脚手架整体在三维空间结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁功能,能有效地提高脚手架的整架稳定强度和安全度,并能更好的满足施工安全的需要。广泛应用于房建、桥梁、立交桥、隧道、涵洞、烟囱、水塔、大坝及大跨度棚架等多种工程施工中。经过长期的发展,香蕉式脚手架已形成系列产品,配套完善,主要构件为立杆、横杆、斜杆、横撑、梯子、脚踏板、附墙外支架、防护网等。

## 登梯遵循"三点接触"原则

- 1、始终保持双手可以自由地用于攀爬。
- 2、人员在梯子上作业需使用工具时,可用跨肩工具包携带或用提升设备以及绳索来上下搬运,以确保双 手始终可以自由攀爬。
- 3、双手把握梯子的横竿上下梯子比把握二侧的扶竿更安全。
- 4、双手交替把握横竿来配合脚步的移动。
- 5、如果你不能保持双手同时自由地用于上下梯子,那么你应该保持双手单脚或双脚单手的着力原则。

安全梯笼-沧州永盛建筑器材-安全梯笼厂家由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧州永盛建筑器材有限公司(www.tz1288.com)为客户提供"安全爬梯,安全梯笼,施工安全爬梯,盘扣式安全爬梯"等业务,公司拥有"永盛"等品牌。专注于其它等行业,在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:李龙波。